



Epson EB-725Wi



KEY FEATURES

- إمكانية العرض في أي غرفة بأي حجم
- خيارات عرض زاهية بشاشة كبيرة تصل إلى 100 بوصة
- الارتقاء بالإنتاجية إلى آفاق جديدة
- واجهة سهلة الاستخدام، وشاشة لمس اختيارية سريعة الاستجابة، وسرعة في الإعداد
- إمكانيات تعاون متنوعة
- تعزيز إمكانيات الاتصال من خلال إمكانية الاتصال اللاسلكي، وكاميرات VC وخيارات أخرى كثيرة
- موثوقية لا مثيل لها
- تقنية ليزر لا تحتاج إلى صيانة لراحة بالك

حل عرض ضوئي تفاعلي مرّن لعروض مبهرة مناسب لجميع أماكن عمل، مع التركيز على احتياجات المستخدم وربط الزملاء ببعضهم داخل مكان العمل أو خارجه.

تمثل المرونة ميزة هائلة في طراز EB-725Wi، مع خيارات عرض بشاشة زاهية وكبيرة الحجم وقابلة للتوسع لتصل إلى 100 بوصة. وعلى عكس الشاشات المسطحة التقليدية المناظرة، لا توجد ظلال أو توهج أو بقع عمياء، ويمكن أن يعمل مصدر ضوء الليزر عالي السطوع البالغ 4,000 لومن عندما تكون الإضاءة المحيطة قوية أيضًا. وتسهل الميزة التفاعلية على شاشات متعددة التعاون بين الأفراد، أما ميزة الشاشة المقسّمة فتسمح بعرض ما يصل إلى أربعة مصادر إدخال على شاشة كبيرة واحدة بدقة عالية الوضوح. ويوفر هذا الطراز تجربة عرض غامرة بفضل تعدد خيارات الاتصال مما يرفع من جودة الصوت والصورة إلى مستوى متميز. ولتحقيق أعلى مستوى من المشاركة، تسمح إمكانية الاتصال اللاسلكي، والتي تشمل ميزة مطابقة الشاشة عبر Miracast، للحاضرين جميعًا بمشاركة المحتوى من أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يمكن للمستخدمين التعليق على المحتوى باستخدام القلم واللمس بالإصبع (اختياري)، بالإضافة إلى خيارات لوحة الكتابة المتقدمة. كما يدعم الطراز EB-725Wi أيضًا أدوات التعاون والإنتاجية الإضافية، بما في ذلك الطباعة، والحفظ والإرسال بالبريد الإلكتروني، وعرض إدخالات من عدة مصادر على شاشة واحدة، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وكاميرات الأجهزة المرئية وتكنولوجيا العروض التقديمية. وعلى عكس الشاشات المسطحة التقليدية، يوفر طراز EB-725Wi أحجام متعددة لشاشة العرض بتكلفة واحدة ثابتة. كما يوفر أيضًا خيارات تركيب مرنة، فهو أسرع وأسهل في التركيب، وأكثر راحة في الرؤية، وأكثر استدامة ويجعل، عند استخدامه مع ألواح كتابة مضادة للبكتيريا، مكان العمل صحيًا ويخلو من علامات الأصابع.

TECHNOLOGY	
غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2800 Lumens (economy) 4000
White Light Output	Lumens - 2800 Lumens (economy) 4000
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
0.37:1 - 0.28	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 100 in 65	Screen Size
1.6	Projection Lens F Number
mm 3.7	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 6	Offset

CONNECTIVITY	
مدخل (3 x) HDMI, شبكة محلية لاسلكية (1 x) (WiFi 5), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, واجهة اللمس بالإصبع (Optional), واجهة اللمس المتعدد (Optional), منفذ USB 2 من الفئة (2 x) A, واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), مخرج مزامنة (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3 x), منفذ USB 2 من الفئة (1 x) RS-232C, B (2 x), مخرج (1) VGA (1 x) Miracast, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل مزامنة (1 x), توجيه (1 x) Wi-Fi, مدخل (2 x) VGA, مدخل ميكروفون (1 x)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كيبسنتغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, Padlock, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية	Security
تصحيح محاذاة الانحناء , معايرة تلقائية تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الدالة, المدة افقة دعم استخدام قلم, الإعداد المسبق, الموضع, على الشاشة Email notification دعم اللمس, بالاصبع	Other Features



WHAT'S IN THE BOX

- 2 x رأس قلم (نفلون)
- 4 x رأس قلم (لَبَاد)
- حامل/قاعدة القلم
- بطارية قابلة للإزالة 2x
- أقلام تفاعلية
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- رؤوس أقلام بديلة
- كابل USB
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- ELPFT01 - Finger Touch Unit •
V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for •
ELPFT01
V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040

Wireless Presentation Systems

GENERAL

Product dimensions	mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height) 356
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Included Software Easy Interactive Tools, EasyMP Multi-PC Projection, Epson Projector Management

Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 36 dB (A)
-------------	--

V11H998040	SKU
------------	-----

Options	8715946681849, رأس قلم (لَبَاد), رأس قلم (نفلون), وحدة شبكة W-LAN, صندوق تحكم واتصالات, حامل
---------	--

China	Country Of Origin
-------	-------------------

Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
-------------------------	--

Positioning	تثبيت على الطولمة, تركيب على الحائط, تركيب في السقف
-------------	---

Colour	White
--------	-------

OTHER

