



# Epson EB-982W



## KEY FEATURES

EB-982W

- شاشة بمعدل سطوع 4,200 لومن ونسبة تباين 16,000:1
- تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدل عالٍ على نحو متساوٍ
- القدر الأدنى من الصيانة
- سنوات من الاستخدام المتواصل قبل الحاجة إلى الصيانة
- مرونة في التثبيت
- تصحيح الانحراف الرأسي/الأفقي وزم بصري بمعدل 1.6x
- إمكانيات اتصال محسنة
- منفذ HDMI، منفذ RJ-45 لشبكة الإيثرنت، اتصال لاسلكي اختياري
- الميزات التعاونية
- تطبيق iProjection {1s}، وظيفة تقسيم الشاشة، ووظيفة المشرف

استمتع بمستوى عالٍ من الأداء مع جهاز العرض الضوئي WXGA الذي يتميز بدرجة سطوع تبلغ 4,200 لومن وشاشة قابلة للتوسع، بالإضافة إلى تقديم حلول اتصال متعددة وسهولة الإعداد.

رؤية ممتازة لكل مقدمي العروض التقديمية مع جهاز العرض التقديمي WXGA، يمكنك الحصول على صورة ساطعة وزاهية وواضحة، مما يضمن إمكانية تفاعل الجميع مع الجمهور. يمكنك هذا الجهاز رؤية استثنائية، حيث يمكنك مد صورته حتى 280 بوصة، كما يوفر صورة ساطعة حتى إذا كانت الإضاءة من حولك قوية. كل ذلك بفضل انبعاث الضوء بمعدل 4,200 لومن ونسبة التباين من 16,000:1. القدر الأدنى من الصيانة تساعد أجهزتنا التي تتميز بالموثوقية والمصابيح التي تدوم طويلاً على تجنب فترات التعتّل والتكاليف غير الضرورية التي يتم إنفاقها على أعمال الصيانة. تخيّل المهام التي يمكنك إنجازها مع الحد الأدنى من فترات التعتّل؛ فبإمكانك استخدام أجهزتنا لسنوات قبل أن تحتاج إلى تغيير المصباح. سهولة الإعداد تختلف بينات العمل عن بعضها، ولذلك فإنك تحتاج إلى جهاز عرض ضوئي يمكنك إعداده وتحديد موضعه بطريقة بسيطة. مع الزوم البصري الواسع الذي يصل إلى 1.6x، وتصحيح الانحراف الرأسي/الأفقي، يمكنك إعداد الجهاز وتشغيله بسرعة استخدام أجهزة متعددة. يمكنك جذب الجمهور وتوفير بيئة عمل تعاونية من خلال حلول الاتصال الخالية من المتاعب. باستخدام تطبيق iProjection {1s}، يمكن عرض المحتوى بسهولة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) والأجهزة الذكية. يمكنك استخدام وظيفة تقسيم الشاشة لإظهار المحتوى من أجهزة متعددة في الوقت نفسه، في حين أن وظيفة المشرف تسمح لك بمراجعة المحتوى قبل عرضه.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with MLA (D9) 0.59	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2600 Lumens (economy) 4200
White Light Output	Lumens - 2600 Lumens (economy) 4200
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Light Source	لمبة
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.24:1 - 1.38	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 280 in 29	Screen Size
1.99	Projection Lens F Number
mm 29.2	Projection Lens Focal Length
1 : 10	Offset

CONNECTIVITY	
مدخل (2 x) HDMI, شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (Optional) IEEE 802.11a/b/g/n/ac), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل (1 x) Composite, منفذ USB 2 من الفئة (1 x) A, واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), منفذ (1 x) USB 2 من الفئة (1 x) RS-232C, B (1 x), مدخل (2 x) VGA, مخرج (1 x) VGA, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), مدخل صوت (1 x) Cinch	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
PJLink	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, إغلاق لوحة التحكم	Security
شريط كتم صوت مقلع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), التصحيح الذاتي للانحراف, سماعات مدمجة, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق السهل المعروف على الشاشة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, إعداد iProjecton بواسطة QR, متوافق مع CEC	Other Features
سبورة سوداء, سينما, حركي, Sports, sRGB	Video Colour Modes
Control4, Extron, (الشبكة), AMX, Crestron	Projector Control

## WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- HDMI Cable
- دليل التشغيل السريع
- وثيقة الضمان
- User Guide Kit (CD)

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF54
  - V13H134A54
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
  - V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  - V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  - V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
  - V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/
  - EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  - V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  - V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
  - V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz &
  - 5GHz)
  - V12H005A01

## Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286
<b>LOGISTICS INFORMATION</b>	
Product dimensions	mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 300
	V11H987040 SKU
Included Software	8715946680774 EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
	Philippines Country Of Origin
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	مصباح إضافي
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات / قاعة دراسية، غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات، مساحة تجمعات / محمولة، غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف، سطح المكتب
Colour	White

## OTHER