



KEY FEATURES

EB-L1755U

• טכנולוגיית מקור אור לייזר

בהירות וצבעים יוצאי דופן עם אמינות של 'התאם ושכח'

• תמונת HD עם טכנולוגיית שיפור ל-4K

חדות, בהירות ופרטים יוצאים מהכלל לקבלת תמונות חדות וטקסט קריא

• תוכנה רב-תכליתית חדשה

הגדרת מקרנים ניחים מרובים ושימוש בטכניקות הקרנה מתקדמות

• התקנת 360° גמישה

גמישות של ממש ללא עיוות או אובדן בהירות

• אמינות ושלוות נפש

המוצר מגיע עם אחריות של חמש שנים או 20,000 שעות

מקור לייזר עם טכנולוגיית WUXGA 3LCD בהיר במיוחד עם 15,000 לומן, אמינות נהדרת של 'התאם ושכח' וטכנולוגיית שיפור ל-4K.

{בתמונות חדות כלייזר} ודא שהמצגות, התמונות וסרטוני הווידאו ישאירו רושם של ממש עם הקרנות מלאות חיים וחדות שמקורן לייזר זה עם טכנולוגיית 3LCD מסוגל להפיק. המקור מיועד לאתרי אירועים גדולים, לכן תמונות WUXGA ברזולוציה גבוהה יהיו מלאות חיים ובהירות אפילו באור יום, ואילו טכנולוגיית גלגל הזרחן האנאורגני שלו מספקת עמידות מעולה לאור ולחום כדי להעניק אמינות מצוינת הנמשכת לאורך של עד 83,000 שעות¹. {b} שיפור ל-4K לקבלת חוויית צפייה של הרמה הבאה, המקור כולל טכנולוגיה מתוככמת לשיפור ל-4K, המעניקה לתמונות בהירות וחדות יוצאות דופן, המבטיחה שהטקסט במצגות קריא בקלות. {בגמישות במיקום} הודות למגוון רחב של עדשות ממונעות הכולל עדשה אופציונלית להקרנה ממרחק אולטרה קצר (UST), ניתן ליהנות מהתקנה גמישה של 360° המאפשרת את הצבתו בכל מקום למעשה - ללא איבוד בהירות או עיוות של התמונה. המקור כולל גם מצלמה מובנית להבטחת כיוול מדויק וללכידת תמונת דיאגנוסטיקה (האפשרות ניתנת להשבתה מלאה כדי למנוע גישה מרחוק). {בתוכנה רב-תכליתית חדשה} החל מדצמבר 2017, כל הדגמים בסדרת EB-L1000 יוכלו ליהנות מהתוכנה החינמית Epson Professional Projector Tool. התוכנה מאפשרת להגדיר מקרנים ניחים מרובים בקלות ובמהירות, מייד עם הוצאתם מהאריזה, וגם להשתמש בטכניקות מתקדמות דוגמת מיפוי הקרנה ומיזוג שוליים.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology	Projection System
inches with C2 Fine 1.03	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 10500 Lumens (economy 15000	Color Light Output
(Lumens - 10500 Lumens (economy 15000	White Light Output
WUXGA	Resolution
4K משופר	High Definition
2,500,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.56:1 - 1.57	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 500 in 60	Screen Size
2.5	Projection Lens F Number
mm 57.35	Projection Lens Focal Length
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
מחבר (1 x), LAN Ethernet (1 x), (1 Base-TX / 1 Base-T) אלחוטי (Optional b/g/25GHz), מחבר תקע כניסות (1 x 3), HD-SDI (1 x), RS-232C (1 x), מחבר תקע יוצא (1 x), כניסות (1 x), HDBaseT (1 x), BNC (1 x), כניסות (1 x), HDMI (1 x), יציאת USB 2. Type B (1 x), VGA (1 x) (שירות בלבד) (1 x), כניסות (1 x) DVI	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	
הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, נעילת יחידת LAN אלחוטית, מחית הגנה, Kensington-הגנה	Security
זיכרון מיקום עדשה, אינטרפולציה של המסגרת, לוגו משתמש הביתן להתאמה אישית, כיול אוטומטי, Absolute Black, 4K משופר, מצלמה משולבת עבור כיול תמונה וצילום תמונה	Other Features
BT79, Multi Projection, DICOM SIM, מצגת, דינמי, קולנוע,	Video Colour Modes
Crestron (Network), AMX, Extron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- מדריך להתחלה מהירה
- כבל חשמל ואות (3 מ')
- כבל VGA
- Cable cover
- CD Manual

GENERAL	
Product dimensions	(mm x 492 mm x 211 mm (Width x Depth x Height 586
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 40 dB (A) - Economy: 32 dB (A
Included Software	EasyMP מצג ,EasyMP Multi PC Projection
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	יחידת W-LAN, מקש מהיר ל- USB אלחוטי, משדר HDBaseT
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, מסגרת צפה
Colour	שחור

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF51 - EB-L1000 series •
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB- •
PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB- •
PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU •
Series
V12H004W05