DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-L210W



EB-L210W

حل للعرض الضوئي بتقنية الليزر سهل الاستخدام بسعر معقول مع ميزة الاتصال اللاسلكي وسماعات مدمجة

جودة فائقةحل للعرض الضوئي بتقنية الليزر صغير الحجم بدقة WXGA يتميز بنسبة تباين عالية تبلغ 2,500,000:1 وتقنية 3LCD التي توفر جودة صورة عالية الوضوح، وذلك بالإضافة إلى القوة العالية والمتساوية لانبعاث الضوء الأبيض والملون، مما يزيد من أثر عروضك التقديمية ولو كنت في غرفة ذات إضاءة ساطعة.بساطة في الإعداد والاتصاليوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي لغرف Microsoft Teams عن طريق اكتشاف إشارة فيديو HDMI ومجموعة من خيارات التوصيل بما في ذلك HDMI المزدوج والشبكة المحلية اللاسلكية المدمجة لبث المحتوى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الجوّال مع مطابقة الشاشة عبر Miracast، وذلك مع دعم استخدام رموز PIN وعرض مربع أسماء المستخدمين عند توصيل Miracast بجهاز العرض الضوئي مما يسمح للمعلم بمنع أي مقاطعة من الطلاب في أثناء قيامه بالعرض. التوصيل بالطاقة بقوة 2 أمبير عن طريق USB لسهولة التوصيل بالرقاقة الذكية. يتوافق مع برنامج iProjection لسهولة الاتصال بأجهزة الجوّال ومشاركة المحتوى. راحة البال ومتانة تدوم طويلاًاستخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي). ستحصل مع الجهاز EB-L210W على ضمان مدته خمس سنوات. مرونة ذات قيمة مضافةيتوافق برنامج Epson iProjection مع المنصات الرائدة، كما يسمح بتوصيل ما يصل إلى 50 جهاز كمبيوتر وتقسيم الشاشة لتوفير إمكانية العرض الضوئي على شاشة مقسّمة، مما يوفر لك قيمة مضافة.

KEY FEATURES

- **عرض بسطوع 4500 لومن**

  صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة العالية.

- **جهاز عرض ضوئي بتقنية الليزر**

  أداء لا يكاد يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 30 ألف ساعة تشغيل (الوضع الاقتصادي).

- **البث والمشاركة**

  يوفر الجهاز وظيفة التشغيل التلقائي اللاسلكية لغرفة Microsoft Teams عبر HDMI، مع سهولة التوصيل بالرقاقة الذكية.

- **حل يُعتمد عليه؛ ركبه ثم انساه**

  جهاز عرض ضوئي بتقنية الليزر يجمع بين المرونة وصغر الحجم، وتحصل معه على ضمان لمدة خمس سنوات.

- **حل متكامل**

  من خلال نسبة تباين مذهلة تبلغ 2,500,000:1، يوفر جهاز العرض EB-L210W محتوىً نابضًا بالحيوية وتفاصيل ظل دقيقة مع عرض درجات أدكن من اللون الأسود.

EPSON®

Epson EB-L210W

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.59
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 3100 Lumens (economy 4500
White Light Output	(Lumens - 3100 Lumens (economy 4500
Resolution	WXGA
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	2.26:1 - 1.41
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	بصري
Screen Size	in - 300 in 30
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	mm 29.1
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 10
CONNECTIVITY	
Interfaces	منفذ USB 2. من الفئة A (1 x), توجيه USB 2 من الفئة A (1 x), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x), RS-232C (1 x B), مدخل ميكروفون (1 x Miracast), مدخل VGA (2 x), مدخل Composite (1 x), مدخل صوت بمقبس استريو صغير (2 x), مدخل صوت HDMI (HDCP 2.2) (2 x), شبكة محلية لاسلكية (Cinch (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x Wi-Fi), مخرج VGA (1 x)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	PJLink, SNMP, HTTPS, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية
Other Features	تشغيل تلقائي, الشاشة الرئيسية, عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, زر إغلاق الصوت, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), سماعات مدمجة, كاميرا الوثائق المتوافقة, مطابقة الشاشة, متوافق مع CEC
Video Colour Modes	سينما, حركي, عرض تقديمي, sRGB
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, اكتشاف جهاز AMX, بروتوكول Control4 Simple Device Discovery.

EPSON®

Epson EB-L210W

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- Main unit
- HDMI Cable
- دليل المستخدم
- Warranty card

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 144 W (economy), 0.5 W (standby 201
Product dimensions	(mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height 325
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	جهاز إرسال لاسلكي - ELPWT01
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, Home Office
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White
OTHER	

EPSON®