EB-PU1008B

DATASHEET / BROCHURE





EB-PU1008B

L’EB-PU1008B est un projecteur compact et polyvalent proposé avec des objectifs interchangeables en option et doté de fonctionnalités avancées.

{bHaute qualité d’image}Le projecteur EB-PU1008B de 8 500 lumens projette des blancs clairs, des détails précis, des noirs profonds, des ombres bien définies et des images très contrastées.{bCompact et léger}Son châssis plus compact rend ce projecteur plus facile à transporter et permet d’économiser de l’espace de stockage, ce qui présente des avantages en termes de taille et de coût pour les parcs de projecteurs. Son châssis s’adapte à la plupart des environnements. Également disponible en blanc.{bObjectifs interchangeables}L’objectif EB-PU1008B est compatible avec différents objectifs pour s’adapter à une grande variété d’environnements de projection, y compris un objectif ultra-courte focale sans offset. Ce projecteur est fourni sans objectif, vous pouvez ainsi composer une solution de projection adaptée à l’utilisation recherchée.{bConçu pour une grande flexibilité d’installation}Réalisez des projections à grande échelle et extrêmement lumineuses, même en multi projection, où l’edge blending, la juxtaposition et la flexibilité des objectifs sont essentiels. Epson Projector Professional Tool facilite la configuration des projecteurs, comme par exemple pour la mise en place d’un mapping, tandis que le module de caméra externe en option (ELPEC01) utilise un traitement intégré pour corriger sans PC la géométrie de la superposition. Le projecteur EB-PU1008B est aussi doté de la fonctionnalité NFC pour faciliter les diagnostics et les installations grâce à Epson Projector Config Tool.

KEY FEATURES

- **Compact et léger**
  Discret et plus facile à transporter
- **Compatibilité des objectifs**
  Prend en charge un large choix d’objectifs interchangeables Epson
- **Design amélioré**
  Design épuré, simple et discret. Version noire.
- **Qualité d’image**
  8 500 lumens, 3LCD, résolution WUXGA avec amélioration 4K
- **Outils d’installation avancés**
  Une gamme de logiciels gratuits et un module de caméra externe en option

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU1008B

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.76 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	8500 Lumens - 5950 Lumens (economy)
White Light Output	8500 Lumens - 5950 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Amélioration 4K
Aspect Ratio	16:10
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 10.11:1
Lens	Optique
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), Entrée VGA (1 x), RS-232C (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), USB 2.-A (2 x), HDBaseT (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Entrée DVI (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), USB content playback (1 x), Remote (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	Amélioration 4K, A/V mute, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Power on button, Quick Corner, Fonction de planification, Super résolution, Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Correction horizontale et verticale du trapèze, Mémorisation de la position de l'objectif
Video Colour Modes	Dynamique, Présentation, Cinéma, BT79, Naturel, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Découverte d'appareils AMX, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	545 mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,819 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Unité W-LAN, Camera module, Support de plafond, Filtre à air
Room Type / Application	Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau, Cadre volant
Colour	Noir
OTHER	
Garantie	3 Years

EB-PU1008B

WHAT'S IN THE BOX

- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique
- Cache câble
- Lens connector cap
- Document Pack
- Cartouches toner livrées de série
- <French value of Main Unit>
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ Z1000xU/Z11xxx
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB68
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series

EPSON®