



KEY FEATURES

EB-685W

- شاشة يصل حجمها إلى 100 بوصة وجودة استثنائية
- دقة WXGA المجهزة بالوضوح العالي مع تقنية 3LCD من إبسون
- موثوقية
- موثوقية محسنة وعمر افتراضي أطول للمصباح
- اتصال لاسلكي (اختياري)
- يسمح بعرض المحتوى عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة
- عمر طويل للمصباح
- يصل إلى 10,000 ساعة في الوضع الاقتصادي
- عرض بإسقاط قصير جدًا
- لتحقيق المرونة التامة في التركيب

بفضل حجم شاشة كبير قابل للتوسع يصل إلى 100 بوصة لعرض المحتوى بدقة WXGA المجهز بالوضوح العالي، يعمل حل التدريس المبتكر هذا على تحسين العملية التعليمية.

{b}صور ساطعة وعالية الجودة{تضمن تقنية 3LCD من إبسون صورًا عالية الجودة بفضل ما تتميز به من معدل عالٍ ومتساوٍ من انبعاث الضوء الأبيض والملون للحصول على ألوان مشرقة وصور ساطعة حتى في وضوح النهار، إلى جانب ألوان أكثر سطوعًا بثلاثة أضعاف من أبرز أجهزة العرض المنافسة¹. {b}إبقاء التكاليف في معدلات منخفضة{استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية محسنة وعمر أطول للمصباح يصل إلى 10,000 ساعة في الوضع الاقتصادي. {b}تعلم محسن{تسمح وظيفة الشاشة المقسمة بعرض نوعين من المحتوى في وقت واحد من دون التأثير سلبيًا على الجودة. كما تسمح وظيفة المشرف للمعلمين بالإمساك بزمام الأمور؛ بما أنه يمكنهم اختيار المحتوى الذي يريدون عرضه. {b}اتصال لاسلكي اختياري{يمكنك عرض المحتوى لاسلكيًا بكل سهولة من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية وأجهزة Google Chromebook باستخدام تطبيق iProjection². {b}توافق مع كاميرا المستندات{يسمح لك التوصيل بكاميرا المستندات الاختيارية من إبسون بعرض الصور والعناصر ثلاثية الأبعاد بكل سهولة مع تفاصيل مذهلة حتى تراها قاعة الدراسة بالكامل.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with D9 0.59	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 2900 Lumens (economy 3500	Color Light Output
(Lumens - 2900 Lumens (economy 3500	White Light Output
WXGA 2	Resolution
HD ready	High Definition
14,000	Contrast Ratio
لمبة	Light Source
Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.37:1 - 0.28	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 100 in 60	Screen Size
(m (60 inch screen 0.4	Projection Distance Wide
(m (100 0.6	Projection Distance Tele
1.6	Projection Lens F Number
mm 3.7	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 6	Offset
CONNECTIVITY	
1 Base-TX/1) Ethernet (1 x مدخل (Composite (1 x مدخل (MHL (1 x مدخل صوت بمقيس استريو صغير (1 x), مدخل صوت بمقيس استريو صغير (3 x), شبكة (WiFi 4) (LAN IEEE 802.11b/g/n (Optional), (Base-T) (1 x مدخل صوت بمقيس استريو صغير (3 x), مدخل ميكروفون (1 x), مدخل (HDMI (3 x), مدخل (VGA (2 x), منفذ (2 x), RS-232C (1 x), منفذ (1 x), منفذ (A (1 x), منفذ (B (1 x), منفذ (VGA (1 x), مدخل RGB	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, فتحة كابل الحماية, حماية كلمة المرور	Security
الضبط التلقائي للسطوع, الاختيار الذاتي للمدخلات, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, التحكم الديناميكي في المصباح, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, متوافق مع CEC, الشاشة الرئيسية, عمر طويل للمصباح, وظيفة تقسيم الشاشة	Other Features
سيورة سوداء, حركي, عرض تقديمي, Sports, sRGB, مسرح, سيورة حائط بيضاء	Video Colour Modes
Control4, AMX, Crestron (الشبكة)	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل التشغيل السريع
- الحامل الحائطي
- Main unit
- مجموعة أسلاك السلامة
- ورقة النموذج
- Projector feet
- التركيب / دليل تعليمات الأمان

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF49 - EB-67x/68x/69x •
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- (Lamp - ELPLP91 - EB-68x/69x (250W •
- Safety Wire - ELPWR01 •
- Table mount for ultra-short-throw series •
ELPMB29
- V12H516040
- (Wireless LAN Adapter - ELPAP10 (2.4GHz •

GENERAL

Power consumption	(W, 354 W (economy), 258 W (standby 301
Product dimensions	(mm x 400 mm x 149 mm (Width x Depth x Height 367
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Compatible Operating Systems	Ubuntu 16.04 LTS
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, كابل تمديد USB, وحدة شبكة W-LAN, مرشح هواء, السماعة الخارجية
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
Positioning	تركيب على الحائط
Colour	أبيض / رمادي

OTHER