Epson EB-760WI



EB-760WI

Идеально для пространств совместной работы и классов. Ультракороткофокусный интерактивный лазерный дисплей с яркостью 4 100 лм.

EB-760Wi — это шаг вперёд по сравнению с EB-760W, с добавлением интерактивных функций.

Интерактивная технология позволяет одновременно использовать на дисплее два цифровых пера (сенсорное управление пальцами доступно через опциональный аксессуар FT01). Презентациями можно управлять и оживлять их с помощью аннотаций на экране, а разнообразные удобные встроенные инструменты поддерживают продуктивность. Опциональным визуализатором Epson можно управлять через дисплей, проецируя документы или предметы со стола, чтобы все могли видеть их с невероятной HD-детализацией.

Ультракороткофокусный объектив обеспечивает безопасное, ненавязчивое позиционирование над дисплеем, давая презентующим свободный доступ для взаимодействия без отбрасывания теней.

С лазерным источником света 4 100 лм в сочетании с технологией 3LCD создаётся большой, яркий и насыщенный дисплей до 100”, чётко видимый со всех углов и с расстояния.

Универсальные проводные и беспроводные подключения, включая зеркалирование экрана через Miracast™, позволяют участникам легко обмениваться контентом с ПК или мобильных устройств.

В отличие от плоскопанельного дисплея, нет тяжёлой, бьющейся стеклянной панели, создающей отражающие слепые зоны под определёнными углами, и презентующие не подвергаются прямому синему свету от LCD-панели, который, как считается, повреждает глаза.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Интерактивный HD-дисплей для любого помещения**

  UST-дисплей 53–100” для беспрепятственного просмотра (без теней и отражений)

- **Яркий и энергоэффективный лазер**

  4 100 лм CLO с технологией 3LCD для более ярких цветов при всего 205 Вт

- **Удобные варианты подключения**

  Автоматическое включение, проводной/беспроводной дисплей с USB 2A выходом для smart-stick

- **Прост в использовании и создан, чтобы служить долго**

  Практически безобслуживаемый — 5-летняя/12 000-часовая гарантия

- **Document camera compatibility**

  Create and record a live, totally immersive lesson or presentation

EPSON

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-760Wl

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	WXGA
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	53 in - 100 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	6 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDMI-вход (3 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), USB 2. Type B (Service Only) (2 x), RS-232C (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), USB 2. типа A (2 x), Компонентный вход (1 x), Microphone input (1 x), Miracast (1 x), VGA (выход) (1 x), VGA (вход) (2 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Wireless LAN security, Блокиратор панели управления, Защита с использованием паролей
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Email notification, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Программа просмотра JPEG, Long light source life, OSD copy function, Network projection, Без компьютера, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Home Screen, iProjecton set-up by QR code, Whiteboard sharing function, Функция разделения экрана, CEC compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Мгновенное включение/выключение, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, Mail notification function, Microphone input, Администрирование сети, PC Interactive, PC free annotation, Projection App for Chromebook
Video Colour Modes	Динамический, Кино, Presentation, sRGB, Blackboard
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 141 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management, Easy Interactive Tools
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Pen tip(Teflon)
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Конференц-зал / Классная комната
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Установка на стену
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Interactive pens
- 2 x Pen tip(Teflon)
- 4 x Pen tip(Felt)
- Pen Holder/Stand
- Quick Start Guide
- USB-кабель
- Projector feet
- Гарантийные документы
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- ELPFT01 - Finger Touch Unit
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
- External Speaker - ELPSP02

EPSON®