



KEY FEATURES

EB-L630U

• 6200 سطوع باللومن

صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في
الغرف جيدة الإضاءة

• دقة WUXGA

صور نقية عالية الوضوح بالكامل للاستمتاع
بالوضوح الشديد

• دليل المستقبل لخيارات الاتصال

دعم إدخال 4K و HDMI و HDBaseT وشبكة
Wi-Fi مدمجة ومطابقة الشاشة

• تركيب سهل ومرن

تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم مع امكانية
إزاحة عدسة واسعة

• دعم التباعد الاجتماعي

حجم شاشة العرض قابل للتوسع يصل إلى 500
بوصة

يوفر جهاز العرض بالليزر EB-L630U بقوة 6200 لومن وهو مثالي لقطاع التعليم والشركات وتجارة
التجزئة ولمناطق الجذب والوجهات الترفيهية.

حلول عرض مشرقة وفعالة من حيث التكلفة توفر EB-L630U شاشات أكثر إشراقاً وجاذبية وتأثيراً حتى في
الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، وتوفر سطوعاً مذهلاً يبلغ 6200 لومن ودقة WUXGA Full HD بسعر
مناسب. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء الليزر والموثوقية، مع تقليل استهلاك الطاقة، دون
دفع مبالغ باهظة. كما تتميز أيضاً بما يلي: دعم بتقنية 4K، وتقنية تحسين التفاصيل، ودمج الحواف وتحويل
العدسة العريضة لتلائم بيانات التركيب الصعبة. يتميز EB-L630U بقدرته على عرض شاشات كبيرة تصل
إلى 500 بوصة، دون أي تأثير على الوضوح أو التفاصيل الزاهية. إمكانات اتصال متطورة يوفر حل العرض
هذا العديد من الطرق المختلفة للاتصال وإظهار العديد من المصادر في وقت واحد والتقديم لاسلكياً. يأتي
الطراز EB-L630U مزوداً بخيارات اتصال غير مسبقة بما في ذلك HDMI و HDBaseT مع دعم
إشارة 4K و 5 جيجاهرتز اللاسلكي مع أمان المؤسسات و Miracast المطور ومشغل الوسائط المدمج ودعم
نظام العرض اللاسلكي ELPWP10 من إبسون. تركيب سهل ومرن يدعم جهاز العرض الأنيق وصغير الحجم
هذا التثبيت بزوايا 360 درجة دون المساس بجودة العرض، كما يوفر شاشة عريضة فائقة الدقة تبلغ 16:6
ومخرج HDMI وخاصة دمج الحواف لعمليات التركيب بأجهزة عرض متعددة.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4340 Lumens (economy 6200	Color Light Output
(Lumens - 4340 Lumens (economy 6200	White Light Output
WUXGA	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
مخرج 1 x 1 (Miracast), 2 x 2 (HDMI (HDCP 2.3), 1 x VGA), 2 x VGA (منفذ 2 x VGA), شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE), 1 x 5 (WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac), التشغيل باستخدام منفذ 2 USB (من النوع 1 x A), منفذ 2 USB (من الفئة 1 x B), منفذ USB 2. من الفئة 1 x A), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 x 1) HDBaseT, RS-232C (1 x), شبكة محلية لاسلكية a/n (5 جيجاهرتز) (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, إغلاق لوحة التحكم, فتحة كابل الحماية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
AV/ mute, تصحيح محاذاة الانحناء , تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة لسلسلة Daisy, زوم رقمي, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, متصفح PEG, عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, دقة فائقة شاشة عرضة جدًا (16:6), Volume control, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, متوافق مع CEC, 21:9 aspect ratio support	Other Features
حركي, سينما, sRGB, عرض تقديمي, DICOM SIM, Multi Projection	Video Colour Modes
اكتشاف جهاز AMX, بروتوكول Crestron, Extron IP Link, Extron XTP, Control4 Simple Device Discovery, Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- Main unit
- HDMI Cable

GENERAL

Power consumption	(W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287
Product dimensions	(mm x 339 mm x 136 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, جهاز إرسال HDBaseT, وحدة شبكة W-LAN, السماعة الخارجية, إطار توجيه لأعلى MB22
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OPTIONAL ACCESSORIES

OTHER

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 •
V12H006AH0