DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-982W



KEY FEATURES

- **شاشة بمعدل سطوع 4,200 لومن ونسبة تباين 16,000:1**

  تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدلٍ عالٍ على نحو متساوٍ
- **القدر الأدنى من الصيانة**

  سنوات من الاستخدام المتواصل قبل الحاجة إلى الصيانة
- **مرونة في التثبيت**

  تصحيح الانحراف الرأسي/الأفقي وزم بصري بمعدل 1.6x
- **إمكانات اتصال محسّنة**

  منفذا HDMI، منفذ RJ-45 لشبكة الإيثرنت، اتصال لاسلكي اختياري
- **الميزات التعاونية**

  تطبيق 1iProjection{s}، وظيفة تقسيم الشاشة، ووظيفة المشرف

EB-982W

استمتع بمستوى عالٍ من الأداء مع جهاز العرض الضوئي WXGA الذي يتميز بدرجة سطوع تبلغ 4,200 لومن وشاشة قابلة للتوسع، بالإضافة إلى تقديم حلول اتصال متعددة وسهولة الإعداد.

رؤية ممتازة لكل مقدمي العروض التقديميةمع جهاز العرض التقديمي WXGA، يمكنك الحصول على صورة ساطعة وزاهية وواضحة، مما يضمن إمكانية تفاعل الجميع مع الجمهور. يمنحك هذا الجهاز رؤية استثنائية، حيث يمكنك مد صورته حتى 280 بوصة، كما يوفر صورة ساطعة حتى إذا كانت الإضاءة من حولك قوية. كل ذلك بفضل انبعاث الضوء بمعدل 4,200 لومن ونسبة التباين من 16,000:1.القدر الأدنى من الصيانة تساعد أجهزتنا التي تتميز بالموثوقية والمصابيح التي تدوم طويلًا على تجنب فترات التعطل والتكاليف غير الضرورية التي يتم إنفاقها على أعمال الصيانة. تخيّل المهام التي يمكنك إنجازها مع الحد الأدنى من فترات التعطل؛ فبإمكانك استخدام أجهزتنا لسنوات قبل أن تحتاج إلى تغيير المصباح.سهولة الإعدادتختلف بيئات العمل عن بعضها، ولذلك فإنك تحتاج إلى جهاز عرض ضوئي يمكنك إعداده وتحديد موضعه بطريقة بسيطة. مع الزوم البصري الواسع الذي يصل إلى 1.6x، وتصحيح الانحراف الرأسي/الأفقي، يمكنك إعداد الجهاز وتشغيله بسرعة.استخدام أجهزة متعددةيمكنك جذب الجمهور وتوفير بيئة عمل تعاونية من خلال حلول الاتصال الخالية من المتاعب. باستخدام تطبيق 1iProjection{s}، يمكن عرض المحتوى بسهولة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) والأجهزة الذكية. يمكنك استخدام وظيفة تقسيم الشاشة لإظهار المحتوى من أجهزة متعددة في الوقت نفسه، في حين أن وظيفة المشرف تسمح لك بمراجعة المحتوى قبل عرضه.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	(inches with MLA (D9 0.59
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 2600 Lumens (economy 4200
White Light Output	(Lumens - 2600 Lumens (economy 4200
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Light Source	لمبة
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	2.24:1 - 1.38
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	بصري
Screen Size	in - 280 in 29
Projection Lens F Number	1.99
Projection Lens Focal Length	mm 29.2
Offset	1 : 10
CONNECTIVITY	
Interfaces	مدخل (1 x Composite), منفذ USB 2. من الفئة (1 x B), مخرج (1 x VGA), منفذ USB 2. من الفئة (1 x A), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x), شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (Optional) LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), واجهة توصيل Ethernet (1 x (Base-TX/1 Base-T), مدخل (1 x HDMI (2 x), RS-232C), مدخل صوت (1 x Cinch), مدخل (2 x VGA), مدخل صوت بمقبس استريو صغير (2 x)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, إغلاق لوحة التحكم
Other Features	شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V), التصحيح الذاتي للإنحراف, سماعات مدمجة, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق السهل المعروض على الشاشة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, إعداد iProjecton بواسطة كود QR, متوافق مع CEC
Video Colour Modes	سبورة سوداء, سينما, حركي, Sports, sRGB
Projector Control	AMX, Crestron (الشبكة), Control4, Extron

EPSON®

Epson EB-982W

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- HDMI Cable
- دليل التشغيل السريع
- وثيقة الضمان
- (User Guide Kit (CD

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 180 W (economy), 0.3 W (standby 286
Product dimensions	(mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height 309
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	مصباح إضافي
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, مساحة تجمّعات / محمولة, غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White
OTHER	

EPSON®