

EB-L690U

Best for meeting rooms and lecture halls. WUXGA 3LCD laser projector with wide lens shift and quiet operation.

KEY FEATURES

Ідеально підходить для конференц-залів, лекційних залів тощо. Цей компактний, бюджетний лазерний проектор забезпечує високу якість роботи за будь-яких умов.

- **Compact design with scalable images up to 500”**

Легкий дизайн спрощує транспортування та встановлення, пропонуючи масштабовані зображення розміром до 500 дюймів для максимальної гнучкості.

- **Легкість і гнучкість установки**

Завдяки дисплею з фіксованим центральним об'єктивом, системі зсуву об'єктива та вдосконаленим функціям, налаштування є легким і безпроблемним у будь-якому середовищі.

- **Тиха робота**

Насолоджуйтеся високоефективним проектором із низьким рівнем шуму 25 дБ в режимі Eco, забезпечуючи тихе, зосереджене середовище для презентацій і зустрічей.

- **Вибір сталого розвитку з Epson**

Проектор виготовлено на 19% з переробленої пластмаси, він має низьке енергоспоживання, меншу упаковку та термін служби до 30 000 годин у режимі Eco (20 000 годин у нормальному режимі).

EPSON[®]

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L690U

TECHNOLOGY

Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output	6500 Lumens - 4550 Lumens (economy)
White Light Output	6500 Lumens - 4550 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL

Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optical
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual

CONNECTIVITY

Interfaces	USB 2.-A (2 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), HDBaseT (1 x), Miracast (1 x), Jack plug out (1 x), RS-232C (1 x), HDMI out (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Wireless LAN IEEE 82.11a/b/g/n/ac (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	SNMP, HTTPS, PJLink, ESC/VP.net

ADVANCED FEATURES

Security	Padlock, Security cable hole, Kensington lock, Wireless LAN unit lock, Password protection, Control panel lock
Other Features	21:9 aspect ratio support, AV mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Screen Mirroring
Video Colour Modes	Dynamic, Presentation, Cinema, BT79, Natural, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Extron XTP, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	336 W, 399 W (economy), 233 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 32 dB (A) - Economy: 25 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Suspension adapter
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Boardroom, Large Meeting Room / Auditorium, Meeting room / Classroom, Projection Mapping, Signage / Retail, Visitor Attraction
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop
Colour	White

OTHER

EB-L690U

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Power cable
- Remote control incl. batteries
- User manual
- Warranty document
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
V12H003P14
- External Speaker - ELSP02
V12H467040
- External Speaker - ELSP02 - [240v]

- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01