



KEY FEATURES

EB-PU2010B

• עיצוב קומפקטי וקל

עיצוב מעודן וקל להעברה

• תמיכה בעדשות

תמיכה במבחר רחב של עדשות ניתנות להחלפה של Epson

• עיצוב משופר

עיצוב נקי, פשוט ודיסקרטי. קיים גם בגרסה שחורה.

• איכות התמונה

10,000 לומן, 3LCD, רזולוציית WUXGA עם שיפור ל-4K

• כלי התקנה מתקדמים

מגוון כלי תוכנה בחינם ומודול מצלמה חיצונית אופציונלי

ה-EB-PU2010B הוא מקרן קומפקטי, רב-תכליתי עם בהירות גבוהה ועם אופציה להחלפת עדשות ותכונות התקנה מתקדמות.

{באיכות תמונה מעולה}הודות ל-10,000 הלומן של ה-EB-PU2010B מוקרנות תמונות בעלות צבעים לבנים צלולים, פירוט מלא חיים, גווני שחור עמוקים, צללים ברורים וניגודיות גבוהה. {בעיצוב קומפקטי וקל}הגודל הקומפקטי של המקרן מאפשר העברה קלה יותר של המקרן, חוסך במקום ומספק יתרונות מבחינת גודל ועלות כאשר מדובר בצי מקרנים. העיצוב המעודן מאפשר למקרן להשתלב בצורה ברורה הסביבות. זמין גם בצבע לבן. {לתמיכה בעדשות ניתנות להחלפה}ניתן להתאים ל-EB-PU2010B עדשות שונות כדי להתאים למגוון רחב של סביבות, לרבות עדשה להקרנה ממרחק אולטרה קצר עם אפס היסט. Epson מספקת את המקרן כ'גוף בלבד' ללא עדשות. באופן זה המשתמש יכול לבנות את פתרון ההקרנה שמתאים ליישומים הנכונים. {במיועד לגמישות בהתקנה}אפשר להפיק תצוגות בקנה מידה גדול ובהירות להפליא, אפילו כחלק מהתקנה של מקרנים מרובים, שבה מיזוג שוליים, הערמה וגמישות בעדשות מהווים שיקול עיקרי. תוכנת Epson Projector Professional Tool הופכת טכניקת התקנה מתקדמת לפשוטה, באמצעות אפשרויות כמו מיפוי הקרנה, ואילו מודול המצלמה החיצוני (ELPEC01) משתמש בעיבוד מובנה - ללא צורך במחשב - של תיקון גיאומטרי לצורך הערמה של מקרנים. בנוסף, ה-EB-PU2010B כולל NFC כדי להגדיר מקרנים מרובים וכדי לפשט דיאגנוסטיקה והתקנה באמצעות Epson Projector Config Tool. המקרן כולל גם כניסת קישוריות של כניסת יציאת SDI.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 1.03	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 7000 Lumens (economy 10000	Color Light Output
(Lumens - 7000 Lumens (economy 10000	White Light Output
WUXGA	Resolution
משופר 4K	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
7.41:1 - 0.35	Throw Ratio
אופטיקה	Lens
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
1) Ethernet ממשק (1 x) HDMI (2.3) HDCP, כניסת x 1 Remote, (1 x) USB content playback, (1 x) 3G-SDI, (1 x) Ethernet DVI (1 x), USB 2. Type B כניסת (1 x) NFC), תקשורת טווח אפס (1 x) (Base-TX / 1 Base-T), כניסת x 1 VGA), תקשורת טווח אפס (1 x) (NFC), כניסת x 1 USB 2. Type B (שירות בלבד) (1 x), מחבר תקע יוצא (1 x 1) RS-232C, (1 x) HDBaseT, (x), יציאת LAN-SDI Wireless LAN, (1 x) 3G, (1 x) USB 2-A (2 x (IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), USB 2-A (2 x	Interfaces
HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, מנעול, Security cable hole, חסימת שדה שירות, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
4K משופר, A/V mute, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, Direct Power on/off, מיוזג שוליים, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך Quick Corner, Power on button, OSD, פונקציית תזמון, Super resolution, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, אפליקציית תיקון נקודה, Point correction support, 21:9 aspect ratio support, Projection, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, זיכרון מיקום עדשה	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, טבעי, BT79, קולנוע, דינמי, מצגת, קולנוע, BT79, טבעי, Multi Projection, DICOM SIM	Video Colour Modes
AMX Device Discovery, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- מדריך להתחלה מהירה

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ •
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 •
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB- •
PU Series
V12H004UA3

GENERAL

Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 1,819
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, מחזיק לתקרה, מסך אוויר יחידת W-LAN, Camera module
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, מסגרת צפה
Colour	שחור

OTHER