

EB-PU2113W

DATASHEET / BROCHURE



EB-PU2113W

EB-PU2113W, ultra hafif, kompakt ve yüksek lümenli bir 3LCD projeksiyon cihazıdır.

{bKompakt ve hafif} Daha az ağırlık ve boyutları ile projeksiyon cihazlarının daha kolay depolanması, taşınması ve kurulumu sağlanarak hem depo alanından hem de işçilik ve teslimat maliyetlerinden tasarruf elde edilir. {bOlağanüstü görüntü kalitesi} Bu yüksek lümenli 3LCD projeksiyon cihazı, zengin dokular ve daha keskin görüntüler için 4K geliştirme ve HDR ile WUXGA çözünürlük sunar. {bEsneklik} EB-PU2113W modelinin işlevselliği basit kurulum, istifleme, lens esnekliği ve kontrol sağlar. Bu model, harici bir bilgisayar donanımına gerek olmadan, parlaklığı iki katına çıkarmak üzere desteklenen iki projeksiyonun birleştirilebilmesi amacıyla, bilgisayarsız istifleme için dahili işlemenin kullanımına olanak tanır. {bGüvenilirlik} Hava geçirmez bir şekilde kapatılmış optik motor ve lazer ışık kaynağı ünitesi olarak olağanüstü toz direncine sahiptir ve yüksek tozlu ortamlarda bile uzun süreler boyunca kararlı parlaklıkta projeksiyon sağlar.

KEY FEATURES

- **Ultra hafif ve kompakt**
Kolay depolama, taşıma ve kurulum
- **Çarpıcı görüntü gösterimleri**
13.000 lm, 4K Geliştirme teknolojisi, WUXGA çözünürlük
- **Kolay kullanım**
Basit kurulum, istifleme, lens esnekliği ve kontrol
- **Çalıştır ve unut güvenilirliği**
Gelişmiş toza karşı dirençli yapı - IP5X sertifikalı
- **Çevresel faydalar**
Daha az güç tüketimi, daha az ambalaj, daha az ağırlık

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU2113W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi
LCD Panel	1.03 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	13000 Lumens - 9100 Lumens (economy)
White Light Output	13000 Lumens - 9100 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K geliştirme
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 7.41:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Screen Size	60 in - 1000 in
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2.-A (2 x), HDMI giriş (1 x), Remote (1 x), Ethernet Arabirimi (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), Jak çıkışı (1 x), USB content playback (1 x), HDBaseT (1 x), VGA giriş (1 x), USB 2. Tıp B (Yalnızca Servis) (1 x), RS-232C (1 x), Yakın Çevre İletişimi mevcuttur (NFC) (1 x), DVI giriş (1 x)
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Güvenlik çubuğu, Parola koruması, Parola ile koruma, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği
Other Features	4K geliştirme, A/V mute, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Doğrudan Güç açma/ kapama, Edge Blending, Lens konumu belleği, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, OSD kopyalama işlevi, Power on button, Hızlı Köşe, Schedule Function, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, iProjection Uygulaması, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Resmi dondur
Video Colour Modes	Sinema, Dinamik, Doğal, Sunum, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	AMX, Crestron (Ağ), Extron

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Heat Dissipation	2,938 BTUperhour
Product dimensions	586 mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 34 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Tavana montaj, W-LAN-Birimi, Camera module
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Kiralama/Sahneleme, Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü, Uçan Çerçeve
Colour	White

OTHER

EB-PU2113W

WHAT'S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- Lens connector cap
- Document Pack
- İlk toner kartuşları
- Main unit
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05