



## KEY FEATURES

EB-PQ2213B

- تقنية التصوير بدقة 4K الحاصلة على براءة اختراع
- جودة صورة فائقة بدقة 4K توفر تجربة أسرة
- تصميم صغير جداً وخفيف الوزن
- جهاز عرض ضوئي صغير وقوي بدقة 4K وبقوة 13,000 لومن
- توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية
- يتيح لك إنشاء أفضل حل عرض ضوئي لكل متطلب خاص
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- تصميم يجعلك تستغنى عن المرشحات ومقاوم للغبار IP5X
- تأثير بيئي أقل
- موفر للطاقة ولا يحتاج إلى الكثير من متطلبات التغليف والنقل

يجمع جهاز العرض الضوئي EB-PQ2213B بين القوة وصغر الحجم بدقة 4K وبقوة 13,000 لومن، فهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى تجربة دقة فائقة.

{b}إبداع لا حدود له{استنادًا إلى نجاح مجموعة EB-PU، لا يُعد جهاز EB-PQ2213B الأصغر حجمًا والأخف وزنًا في فئته فحسب، بل إنه يتميز أيضًا بسعر معقول للغاية، وتعدد الاستخدامات، وتوفير فائق في الطاقة، فضلاً عن أنه غني بالميزات المتقدمة، ما يتيح لك حرية خلق تجارب غامرة لا تُنسى. {b}تجربة ثورية بدقة 4K{استمتع بوضوح الصور التي تنتجها أحدث التقنيات بدقة 4K من إبسون. لقد جمعنا بين أحدث تقنيات Crystal Motion بدقة 4K المسجلة ببراءة اختراع، والتحكم الحراري في اللوحة، وتقنيات مصفوفة العدسة الدقيقة المزودة لتستطيع إبسون تحقيق معيار جديد بجودة صورة 4K. {b}مرونة مذهلة{ يتميز بمجموعة واسعة من إمكانيات الاتصال، بما في ذلك مدخل/مخرج SDI 12G ومدخل/مخرج HDMI يدعم 120 هرتز بدقة 4K. يستفيد جهاز العرض الضوئي عالي السطوع هذا أيضًا من توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية، باستخدام عدسات 4K نفسها المستخدمة مع مجموعة EB-PU الحالية، بما في ذلك العدسة ELPLX02S ذات الإسقاط القصير جدًا دون إزاحة والتي تعد مثالية لأماكن العروض الغامرة. يتوفر جهاز العرض الضوئي هذا بإعداد "هيكل فقط"، مما يتيح لك العثور على الحل المثالي لبيئة التركيب لديك. {b}يُعتمد عليها{صُمم جهاز EB-PQ2213B ليضع بين يديك موثوقية استثنائية، ويتميز بمقاومة الغبار الحاصلة على تصنيف IP5X وتشغيل لا يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 20,000 ساعة، أو حتى لو قُتلت أطول عند استخدام الأوضاع الاقتصادية. {b}برامج شاملة{يتوافق الجهاز مع كاميرا ELPEC01 وأداة Epson Projector Professional Tool وأداة Epson Projector Config Tool للحصول على مجموعة كبيرة من وظائف المعايرة، والمساعدة، والتحكم.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD عطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 1.04	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 9100 Lumens (economy) 13000
White Light Output	Lumens - 9100 Lumens (economy) 13000
Resolution	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
7.16:1 - 0.34	Throw Ratio
بصري	Lens
Motorized	Projection Lens Focus

CONNECTIVITY	
(1 x) (1 Base-TX/1 Base-T) Ethernet, واجهة توصيل Remote (1 x), RS-232C (1 x), USB content playback (1 x), مخرج صوت بمقتضى استريو صغير (x 1), منفذ HDBaseT (1 x), منفذ USB 2, من الفئة A (2 x), منفذ HDMI (2 x), منفذ دخول 12G SDI (1 x), شبكة محلية لاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n) (Optional), USB 2, النوع B (الخدمة فقط) (x 1), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (x 1), منفذ خروج (1 x) 12G SDI, الاتصال بالمجال القريب (NFC) (1 x)	Interfaces
HTTPS, SNMP, PjLink, IPv6, ESC/VP.net	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, Padlock, قفل وحدة LAN لاسلكية	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, التشغيل تلقائي, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, الإطار - تقنية التداخل بين البكسل, تجميد الصورة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, ذاكرة وضع العدسة, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة Point correction, النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدول, تحكم عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, البحث التلقائي عن المصدر, تطبيق iProjection	Other Features
حركي, طبيعي, عرض تقديمي, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, سينما	Video Colour Modes
AMX, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, اكتشاف جهاز	Projector Control

## WHAT'S IN THE BOX

- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- خراطيش الأحبار الأولية
- دليل التشغيل السريع
- Document Pack

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
  - V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
  - V12H006AE0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
  - V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
  - V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
  - V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
  - V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
  - V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
  - V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
  - V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
  - V12H004W06

## Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Product dimensions	mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height) 586
Heat Dissipation	
Country of Origin	China
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN, حامل سقفي, Camera module
Room Type / Application	غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار, غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, الأرضية, إطار مُعلق, تثبيت على الطاولة, تركيب على الحائط
Colour	أسود

## OTHER