



KEY FEATURES

EB-PQ2213B

- تقنية التصوير بدقة 4K الحاصلة على براءة اختراع
- جودة صورة فائقة بدقة 4K توفر تجربة أسرة
- تصميم صغير جدًا وخفيف الوزن
- جهاز عرض ضوئي صغير وقوي بدقة 4K وبقوة 13,000 لومن
- توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية
- يتيح لك إنشاء أفضل حل عرض ضوئي لكل متطلب خاص
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- تصميم يجعلك تستغنى عن المرشحات ومقاوم للغبار IP5X
- تأثير بيئي أقل
- موفر للطاقة ولا يحتاج إلى الكثير من متطلبات التشغيل والنقل

يجمع جهاز العرض الضوئي EB-PQ2213B بين القوة وصغر الحجم بدقة 4K وبقوة 13,000 لومن، فهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى تجربة دقة فائقة.

{b}إبداع لا حدود له{استنادًا إلى نجاح مجموعة EB-PU، لا يُعد جهاز EB-PQ2213B الأصغر حجمًا والأخف وزنًا في فئته فحسب، بل إنه يتميز أيضًا بسعر معقول للغاية، وتعدد الاستخدامات، وتوفير فائق في الطاقة، فضلًا عن أنه غني بالميزات المتقدمة، ما يتيح لك حرية خلق تجارب غامرة لا تُتسى. {b}تجربة ثورية بدقة 4K{استمتع بوضوح الصور التي تنتجها أحدث التقنيات بدقة 4K من إبسون. لقد جمعنا بين أحدث تقنيات Crystal Motion بدقة 4K المسجلة ببراءة اختراع، والتحكم الحراري في اللوحة، وتقنيات مصفوفة العدسة الدقيقة المزودة لتستطيع إبسون تحقيق معيار جديد بجودة صورة 4K. {b}4K مرونة مذهلة{ يتميز بمجموعة واسعة من إمكانيات الاتصال، بما في ذلك مدخل/مخرج SDI 12G ومدخل/مخرج HDMI يدعم 120 هرتز بدقة 4K. يستفيد جهاز العرض الضوئي عالي السطوع هذا أيضًا من توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية، باستخدام عدسات 4K نفسها المستخدمة مع مجموعة EB-PU الحالية، بما في ذلك العدسة ELPLX02S ذات الإسقاط القصير جدًا دون إزاحة والتي تعد مثالية لأماكن العروض الغامرة. يتوفر جهاز العرض الضوئي هذا بإعداد "هيكل فقط"، مما يتيح لك العثور على الحل المثالي لبيئة التركيب لديك. {b}يُعتمد عليها{صُمم جهاز EB-PQ2213B ليضع بين يديك موثوقية استثنائية، ويتميز بمقاومة الغبار الحاصلة على تصنيف IP5X وتشغيل لا يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 20,000 ساعة، أو حتى لوقت أطول عند استخدام الأوضاع الاقتصادية. {b}برامج شاملة{يتوافق الجهاز مع كاميرا ELPEC01 وأداة Epson Projector Professional Tool وأداة Epson Projector Config Tool للحصول على مجموعة كبيرة من وظائف المعايرة، والمساعدة، والتحكم.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 1.04	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 9100 Lumens (economy 13000	Color Light Output
(Lumens - 9100 Lumens (economy 13000	White Light Output
4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
7.16:1 - 0.34	Throw Ratio
بصري	Lens
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
12G (1 x), HDBaseT (1 x), Remote (1 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية النقة (1 x), منفذ USB 2 (من الفتة 2 x A), منفذ خروج 12G (1 x), منفذ دخول (1 x SDI), منفذ دخول (1 x SDI), RS-232C (1 x), شبكة محلية لاسلكية (Optional) (IEEE 802.11a/b/g/n), واجهة توصيل Ethernet (2 x USB), USB content playback (1 x), Base-TX/1 Base-T (1 x), النوع B (الخدمة فقط) (1 x), الإتصال بالمجال القريب (1 x) (NFC), منخل (2 x HDMI), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x)	Interfaces
HTTPS, SNMP, PJLink, IPv6, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, Padlock, قفل وحدة LAN لاسلكية	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, الإطار - تقنية التداخل بين البكسل, تجميد الصورة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, ذاكرة وضع العدسة, عمر طويل لمصدر الضوء, Point correction, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, تحكم عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, البحث التلقائي عن المصدر, تطبيق iProjection	Other Features
حركي, طبيعي, عرض تقديمي, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, سينما	Video Colour Modes
AMX, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, اكتشاف جهاز Extron XTP	Projector Control

WHAT’S IN THE BOX

- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- خراطيش الأحبار الأولية
- دليل التشغيل السريع
- Document Pack

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
- V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
- V12H006AE0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
- V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
- V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
- V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
- V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
- V12H004W06

GENERAL

Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 3,145
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 34 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	وحدة شبكة W-LAN, حامل سقفى Camera module
Room Type / Application	غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار, غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, الأرضية, إطار مُعلق, تثبيت على الطاولة, تركيب على الحائط
Colour	أسود

OTHER