



KEY FEATURES

EB-L790U

Ideal for meeting rooms, lecture halls and more. This compact, budget-friendly laser display delivers high-quality performance in any setting.

Compact design with scalable •
”images up to 500”

The lightweight design simplifies transport and installation while offering scalable images up to 500” for maximum flexibility.

Effortless, flexible installation •

With a fixed centre lens display, wide lens shift, and advanced features, setup is easy and adaptable to any environment.

Quiet operation •

A high-performance projector with a low noise level of 25dB in Eco mode, ensuring a quiet, focused environment for presentations and meetings.

Making sustainable choices with •
Epson

Made from 19% recycled plastics, low power consumption, reduced packaging and a usage life of up to 30,000 hours in eco mode (20,000 hours normal).

Best for meeting rooms and lecture halls. WUXGA 3LCD laser projector .with wide lens shift and quiet operation

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 5110 Lumens (economy 7300	Color Light Output
(Lumens - 5110 Lumens (economy 7300	White Light Output
WUXGA	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
(HDCP 2.3) (2 x) 1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDMI) Ethernet ממשק (x), USB 2. (2 x 1) מחבר תקע יוצא (x), (HDMI (1 x), HDBaseT (1 x) יציאת x אפס (x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5 (1 x 1) Type B (שירות בלבד) (x), (NFC) (1 x), Miracast (1 x), RS-232C (1 x), USB 2.) תקשורת טווח אפס	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, הפעלה אוטומטית, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, מסך הבית, הצגת JPEG, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Point correction, Quick Corner, פונקציית תזמון, פונקציית מסך חצוי, תצוגה אולטה רחבה (16:6), בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית Projection IP, שיקוף מסך	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, BT79, מצגת, דינמי, טבעי, קולנוע, דינמי	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery	Projector Control

WHAT’S IN THE BOX

- Main unit

• כבל חשמלי

• שלט רחוק כולל סוללות

• הוראות הפעלה

• מסמכי אחריות

• מדריך להתחלה מהירה

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series

V13H134AF0

• Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series

V12H003AP0

• Camera Unit - ELPEC01

V12HA46010

• Ceiling Mount - ELPMB22 - White

V12H003B22

• Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile

V12H526040

• Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm

V12H003P13

• Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm

V12H003P14

• External Speaker - ELPSP02

V12H467040

• [External Speaker - ELPSP02 - [240v

• Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

GENERAL	
Power consumption	(W, 399 W (economy), 233 W (standby) 336
Product dimensions	(mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 34 dB (A) - Economy: 25 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מסנן אוויר, Camera module, מחזיק לתקרה, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, משדר HDBaseT, ערכת חיווט אבטחה, WP System - ELPWP20, Suspension adapter
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

OTHER