EB-L30000U



EB-L30000U

Projecteur 3LCD compact de 30 000 lumens pour les installations qui nécessitent de fortes intensités lumineuses.

{bLa projection la plus lumineuse}D’une puissance de 30 000 lumens, il s’agit du projecteur Pro AV le plus lumineux d’Epson. Il permet à ses utilisateurs de créer des présentations percutantes et des expériences totalement immersives.{bDesign compact}Son design plus compact lui permet de s’intégrer dans des espaces plus réduits, ce qui facilite son transport, son installation et son rangement.{bObjectifs compatibles 4K}Epson propose une gamme concise de différents objectifs qui produisent des images nettes et de haute définition, même lorsque la projection s’effectue à distance. Ce projecteur d’installation est également équipé de la technologie d’amélioration 4K d’Epson, qui utilise le décalage des pixels pour doubler la résolution, ce qui constitue une option économique pour la diffusion de contenu 4K. L’EB-L30000U est fourni sans objectif car cela permet à l’utilisateur de choisir l’objectif ou les objectifs dont il a le plus besoin. Tous les objectifs EB-L25000U sont compatibles avec l’EB-L30000U{bObturateur mécanique}L’obturateur mécanique est particulièrement utile dans les théâtres pour créer des fonds de scène. L’obturateur peut couper le faisceau du projecteur instantanément à l’aide d’un simple interrupteur. Ce dernier peut être remis en marche lorsque nécessaire. Cette fonctionnalité est très importante dans la location et la mise en scène d’événements, où des lumières laser sont utilisées, afin de protéger l’objectif des dommages causés par le laser.

DATASHEET / BROCHURE

KEY FEATURES

- **Le projecteur le plus lumineux d’Epson**

  D’une puissance de 30 000 lumens, il s’agit du projecteur Pro AV le plus lumineux d’Epson.

- **Design compact**

  Facile à transporter, installer et ranger

- **Compatible avec divers objectifs**

  Permet aux utilisateurs de choisir l’objectif le plus approprié pour chaque projet

- **Technologie d’amélioration 4K**

  La technologie d’amélioration 4K d’Epson permet d’obtenir des images haute définition nettes et précises

- **Protection améliorée**

  L’obturateur mécanique protège l’objectif des dommages causés par le laser

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L30000U

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	1.43 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	30000 Lumens - 20000 Lumens (economy)
White Light Output	30000 Lumens - 20000 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Amélioration 4K
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Lens	Optique
Screen Size	100 in - 1000 in
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Remote (1 x), Sortie VGA (1 x), Entrée DVI (1 x), Entrée VGA (1 x), USB 1.-A (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (1 x), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (Optional), HD-SDI (1 x), HDBaseT (1 x), Entrée BNC (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
ADVANCED FEATURES	
Security	Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	Amélioration 4K, Noirs absolus, Calibrage automatique, Interpolation de trame, Source lumineuse à longue durée de vie, Super résolution, Edge Blending, Mémorisation de la position de l'objectif, Fonction de copie OSD, Power on button, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection, Point correction
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79, Naturel
Projector Control	AMX, Crestron (réseau), Extron XTP

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	790 mm x 710 mm x 299 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	7,905 BTUperhour
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	Normal: 49 dB (A) - Economy: 41 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Unité W-LAN
Room Type / Application	Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Location/Événementiel, Mapping vidéo, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Cadre volant
Colour	Noir

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Fixation pour câble HDMI
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF52 - EB-L25000U
- Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U Series
- Lens - ELPLX03 - UST - EB-L30000U Series

EPSON®