Epson EB-L520U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L520U

Идеально для совместной работы и больших дисплеев. WUXGA лазерный дисплей 5 200 лм с поддержкой 4K и функцией Edge Blending.

Обладая мощной яркостью 5 200 лм, наряду с Full HD, WUXGA, широким экраном 16:6, поддержкой 4K-входа и технологией улучшения детализации, проектор обеспечивает более яркие, насыщенные дисплеи размером до 500”.

Предоставляя больше премиальных функций, чем обычно ожидается от дисплеев этого класса, EB-L520U обеспечивает функцию Edge Blending и расширенную геометрическую коррекцию для создания единого бесшовного крупноформатного дисплея. А для мультимедийного контента — воспроизведение без задержек, создание плейлистов и установка расписания прямо с USB-памяти благодаря передовому видеокодированию H.264 и Epson Content Manager.

Гибкость — ещё одна отличительная черта этого дисплейного решения: функция разделённого экрана позволяет объединить два или четыре изображения из разных источников в одном большом дисплее; проводное или опциональное беспроводное[1] подключение с поддержкой Miracast[1] делает соединение простым и понятным; а контент HDBaseT можно передавать и распространять без ущерба для качества.

Благодаря признанной лидирующей на рынке[2] надёжности лазерных дисплеев Epson, это решение по принципу «установил и забыл» исключает необходимость регулярного обслуживания. А для дополнительной уверенности EB-L520U поставляется со стандартной 3-летней гарантией для длительного спокойствия.

KEY FEATURES

- **Высокая яркость, масштабируемый размер**

  Обеспечивает дисплей с высокой яркостью 5 200 лм размером до 500”

- **Премиальные функции дисплея**

  Full HD, поддержка 4K, функция Edge Blending и геометрическая коррекция

- **Беспрепятственный просмотр**

  Без пикселизации, бликов, отпечатков пальцев и центральной рамки

- **Поддержка социального дистанцирования**

  Масштабируемый дисплей соответствует потребностям любой аудитории

- **Plug, click and collaborate**

  Collaborate using Epson’s wireless presentation system - ELPWP10

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L520U

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
White Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Оптика
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	27 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), Miracast (Optional), USB 2. типа A (1 x), USB 2. типа B (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), RS-232C (1 x), HDBaseT (1 x), VGA (вход) (2 x), HDMI-вход (2 x), VGA (выход) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Wireless LAN unit lock, Security cable hole, Padlock
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Built-in speaker, Edge Blending, Easy OSD pre-setting, Long light source life, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Screen share, Source function, Ultra-wide display (16:6), iProjection App, CEC compatible, 21:9 aspect ratio support
Video Colour Modes	Кино, Динамический, DICOM SIM, sRGB, Presentation
Projector Control	Crestron, AMX, Control4, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron IP Link, Extron XTP, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	234 W, 164 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Домашний кинотеатр, Для домашнего офиса, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Решения для привлечения посетителей, Реклама / Розница
Positioning	Настольная установка, Потолочная установка, Floor, Установка на стену
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- User guide
- Гарантийные документы
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
  V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
  V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
  V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68
  V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
  V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
  V12H006AF0

EPSON®