



KEY FEATURES

EB-PU2116W

- خفيف الوزن وصغير الحجم
- سهولة النقل والتركيب والتخزين
- عرض الصور بجودة مذهلة
- 16,000 لومن، تقنية تحسين 4K، دقة WUXGA
- سهولة الاستخدام
- سهولة التركيب والتحكم، والتكديس، ومرونة العدسات
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- تصميم متطور لا يسمح بدخول الغبار - حاصل على تصنيف IP5X
- صديق للبيئة
- استهلاك أقل للطاقة، ومواد تغليف أقل، ووزن أخف

جهاز العرض الضوئي EB-PU2116W هو جهاز عرض 3LCD يجمع بين قوة السطوع وخفة الوزن وصغير الحجم.

{b}صغير الحجم وخفيف الوزن{b}خفة الوزن وصغير الحجم يعني أن جهاز العرض الضوئي أسهل في التخزين والنقل والتركيب، مما يوفر في مساحة المستودع وكذلك تكاليف العمالة والتوصيل. {b}جودة صورة فائقة{b} يعمل جهاز العرض هذا بتقنية 3LCD، ويتميز بقوة السطوع الكبيرة بالإضافة إلى دقة WUXGA مع تحسين 4K وتقنية HDR ليوفر لك صورًا ذات ملمس غني وأكثر وضوحًا. {b}المرونة{b}تسمح وظائف جهاز العرض الضوئي EB-PU2116W بسهولة التثبيت والتحكم والتكديس ومرونة العدسة. فالجهاز يتضمن معالجة مدمجة للتكديس بدون كمبيوتر، مما يعني أنه يمكن تكديس جهازي عرض مدعومين لمضاعفة السطوع بدون الحاجة إلى برامج كمبيوتر خارجية. {b}الموثوقية{b}يتميز بحماية عالية من الغبار، حيث يضمن المحرك البصري محكم الإغلاق ووحدة مصدر ضوء الليزر سطوعًا ثابتًا لوقت طويل، ولو كانت بيئة الاستخدام بها الكثير من الغبار.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 1.03	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000	Color Light Output
(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000	White Light Output
WUXGA	Resolution
تصمين 4K	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
7.41:1 - 0.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
in - 1000 in 60	Screen Size
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
(1 x Remote), (مدخل 1 x VGA), شبكة محلية لاسلكية (Optional) (IEEE 802.11a/b/g/n), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), (مدخل 1 x DVI), منفذ 2 USB, من الفتحة 2 USB, (1 x HDBaseT), (2 x A). النوع B (الخدمة فقط) (1 x 1 RS-232C), (x), واجهة اتصال Ethernet (1 x 1 Base-T), (Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T), (مدخل 1 x USB content playback), (HDMI (1 x), الاتصال بالمجال القريب (1 x) (NFC)	Interfaces
IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, شريط الأمن, حماية كلمة المرور, حماية كلمة المرور, قفل وحدة LAN لاسلكية, أمان شبكة LAN لاسلكية	Security
تحسين 4K, A/V mute, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, دمج للحواف, ذاكرة وضع العدسة, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, وظيفة تقسيم الشاشة, نقّة فائقة تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, تطبيق iProjection, 21:9 aspect ratio support, Point correction, تجميد الصورة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, BT79, عرض تقديمي, طبيعي, حركي, سينما	Video Colour Modes
Extron (الشبكة), AMX, Crestron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- Main unit
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
- V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
- V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
- V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
- V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
- V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
- V12H004W06

GENERAL

Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 3,682
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 34 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	W-LAN, Camera module وحدة شبكة
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, إطار معلق
Colour	White

OTHER