EB-PU1008W

DATASHEET / BROCHURE



EB-PU1008W

Идеально для универсальных инсталляций. Компактный WUXGA 3LCD-лазерный проектор 8 500 лм со сменными объективами и технологией 4K enhancement.

Проектор EB-PU1008W с яркостью 8 500 лм выводит чистые белые тона, насыщенные детали, глубокие чёрные тона, чёткие тени и контрастное изображение. Компактные размеры делают проектор более мобильным и экономят место хранения, обеспечивая преимущества по габаритам и стоимости для парка проекторов. Сдержанный дизайн позволяет ему органично вписываться практически в любую среду. Также доступен в чёрном цвете.

Проектор EB-PU1008W поддерживает различные объективы для самых разных условий проецирования, включая ультракороткофокусный объектив с нулевым смещением. Epson поставляет проектор в комплектации без объектива, что даёт пользователю полную свободу выбора оптимального решения для конкретного применения.

Создавайте крупномасштабные изображения исключительной яркости, в том числе в составе мультипроекторных инсталляций, где ключевую роль играют функция Edge Blending, стекинг и гибкость подбора объективов. ПО Epson Projector Professional Tool упрощает применение расширенных методов инсталляции, таких как проекционный маппинг, а опциональный внешний камерный модуль (ELPEC01) использует встроенную обработку для геометрической коррекции при стекинге без подключения ПК. Проектор EB-PU1008W также оснащён NFC для настройки мультипроекторных конфигураций, упрощая диагностику и инсталляцию через Epson Projector Config Tool.

KEY FEATURES

- **Компактный и лёгкий**

  Ненавязчивый и удобный в транспортировке
- **Поддержка объективов**

  Поддерживает широкий выбор сменных объективов Epson
- **Улучшенный дизайн**

  Чистый, простой и сдержанный дизайн.
- **Качество изображения**

  8 500 люмен, 3LCD, разрешение WUXGA с технологией 4K enhancement
- **Advanced installation tools**

  A range of free software tools and an optional external camera module

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU1008W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.76 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	8500 Lumens - 5950 Lumens (economy)
White Light Output	8500 Lumens - 5950 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K enhancement
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 10.11:1
Lens	Оптика
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	RS-232C (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), HDMI (HDCP 2.3) (1 x), USB content playback (1 x), HDBaseT (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Remote (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), VGA (вход) (1 x), USB 2. типа A (2 x), DVI вход (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Wireless LAN unit lock, Padlock, Security cable hole, Блокиратор панели управления, Wireless LAN security, Password protection
Other Features	4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Long light source life, OSD copy function, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory
Video Colour Modes	Динамический, Presentation, Кино, BT79, Естественный, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	AMX Device Discovery, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	545 mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,819 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection , Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Блок W-LAN, Camera module, Потолочный кронштейн, Воздушный фильтр
Room Type / Application	Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Решения для прокатчиков / Сцены, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Крепление на раму
Colour	White

OTHER

EB-PU1008W

WHAT'S IN THE BOX

- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ Z1000xU/Z11xxx
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB68
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series

EPSON®