DATASHEET / BROCHURE

EB-L890U



KEY FEATURES

- **شاشة عرض استثنائية بقوة 8,000 لومن ودقة WUXGA**

مثالي لغرف الاجتماعات وقاعات المحاضرات وغير ذلك الكثير. يوفر جهاز العرض الضوئي بالليزر صغير الحجم والاقتصادي هذا أداءً عالي الجودة في أي مكان.

- **تصميم صغير الحجم مع صور قابلة للتوسع حتى 500 بوصة**

يُبسّط التصميم ذو الوزن الخفيف عمليات النقل والتركيب، ويُتيح عرض صور قابلة للتوسيع حتى حجم 500 بوصة، ما يضمن مرونة فائقة.

- **تركيب سهل ومرن للغاية**

بفضل شاشة العدسة المركزية الثابتة وإزاحة العدسة الواسعة والميزات المتقدمة، أصبح الإعداد سهلاً وقابلاً للتكيّف مع أي بيئة.

- **تشغيل منخفض الضوضاء**

استمتع بشاشة عرض عالية الأداء مع مستوى ضوضاء منخفض يبلغ 26 ديسيبل في الوضع الاقتصادي، ما يضمن بيئة هادئة ومركزة للعروض التقديمية والاجتماعات.

- **اتخاذ خيارات مستدامة مع إبسون**

مصنوع من 19% من البلاستيك المعاد تدويره، واستهلاك منخفض للطاقة، وتغليف مُخفّض، وعمر تشغيلي يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي).

EB-L890U

Best for professional environments. 8,000-lumen WUXGA 3LCD laser projector with flexible installation.

EPSON®

EB-L890U

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.67
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000
White Light Output	(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000
Resolution	WUXGA
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	2.2:1 - 1.35
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	بصري
Screen Size	in - 5000 in 50
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	mm 31.8
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	(RS-232C (1 x), Miracast (1 x), HDBaseT (1 x A) (2 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 x), شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (1 x) (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), الاتصال بالمجال القريب (USB 2 (1 x), NFC). النوع B (الخدمة فقط) (1 x 2) HDMI (HDCP 2.3) (x), واجهة توصيل Ethernet (1 x) (1 Base-TX/1 Base-T), مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	aspect ratio support, A/V mute 21:9, تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, متصفح JPEG, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, Point correction, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدًا (16:6), تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, مطابقة الشاشة
Video Colour Modes	سينما, حركي, طبيعي, عرض تقديمي, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, اكتشاف جهاز AMX

EPSON®

EB-L890U

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات التركيب
- وثيقة الضمان
- دليل التشغيل السريع

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 266 W (economy), 0.4 W (standby 388
Product dimensions	(mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فلتر الهواء, Camera module, حامل سقفي, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, جهاز إرسال HDBaseT, مجموعة أسلاك السلامة, محوّل التعليق, WP System - ELPWP20
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوّار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White
OTHER	

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>