EB-L695SE

DATASHEET / BROCHURE



EB-L695SE

Идеально для профессиональных сред. 4K Enhanced 3LCD-лазерный короткофокусный проектор 6 000 лм с гибкой установкой.

KEY FEATURES

Обеспечивая резкие, яркие изображения с разрешением до 4,6 миллионов пикселей, этот доступный лазерный проектор идеально подходит для крупных дисплеев в профессиональных пространствах.

- **Компактный короткофокусный дизайн для иммерсивного дисплея**

  Проецирует масштабируемые изображения до 500” с проекционным расстоянием 0,5–0,7:1 и 1,4x зумом, создавая иммерсивные изображения без теней и бликов в компактных пространствах.

- **Тихая работа**

  Обеспечивает высокопроизводительный дисплей с низким уровнем шума 36 дБ или 26 дБ в режиме Eco, гарантируя тихую и сосредоточенную обстановку для иммерсивных визуальных впечатлений.

- **Простая, гибкая установка**

  Фиксированный центральный объектив с ручным сдвигом и расширенными функциями, такими как угловая регулировка фокуса, обеспечивает простую настройку и адаптируемость для любой среды.

- **Advanced installation tools**

  Includes a range of free software tools and an optional external camera module for enhanced setup flexibility.

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L695SE

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
White Light Output	6000 Lumens - 4200 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K enhancement
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.5 - 0.7:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.4
Lens	Оптика
Screen Size	100 in - 500 in
Projection Lens F Number	2
Projection Lens Focal Length	10.55 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), HDMI out (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), HDBaseT (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. типа A (2 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Near Field Communication (NFC) (1 x)
Network Protocol	SNMP, HTTPS, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Блокиратор панели управления, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
Other Features	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Customizable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Программа просмотра JPEG, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Point correction, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Функция разделения экрана, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
Video Colour Modes	Кино, Динамический, Естественный, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	362 W, 250 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 368 mm x 151 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Воздушный фильтр, Camera module, Потолочный кронштейн, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, Блок W-LAN
Room Type / Application	Переговорная комната, Игры, Большой конференц-зал / Аудитории, Проекционный маппинг, Конференц-зал / Классная комната, Реклама / Розница, Sports, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	Black

OTHER

EB-L695SE

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийные документы
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

EPSON®