



KEY FEATURES

EB-U50

- إجمالي تكلفة ملكية منخفض
- العمر الافتراضي المذهل للمصباح وعامل التصفية
- التصميم غير اللافت للنظر
- تصميم متقن ملائم لمعظم الأجواء
- مرن
- مُصمم لدعم العديد من خيارات التركيب
- صور عالية الجودة
- يرجع الفضل في خروج الصور بصورة مشرقة وحية إلى تقنية 3LCD
- سهولة الاستخدام
- سهولة التركيب والاستخدام

يتميز هذا البروجيكتور الأبيض الخاص بعرض اللافتات بتصميم بسيط متواضع وتركيب وتشغيل يتميزان بالبساطة، كما أنه يُعد مثاليًا لمحلات البيع بالتجزئة والمعارض والمتاحف..

{b}ميسور التكلفة{b} يُعد هذا الجهاز هو الأكثر تيسيرًا من حيث التكلفة في نطاق أجهزة بروجيكتور شركة Epson الخاصة باللافتات. يعتمد في الإضاءة على المصابيح (وليس الليزر)، ويتميز بتكلفة إجمالية منخفضة للملك (TCO). تتميز المصابيح وعوامل التصفية في هذا البروجيكتور بعمر افتراضي أطول منها في أجهزة البروجيكتور الأخرى المعتمدة على المصابيح أيضًا، وهذا يتضح في العمر الافتراضي للمصباح الذي يبلغ 10000 ساعة في الوضع الطبيعي و17000 ساعة في الوضع الاقتصادي. يتمتع عامل التصفية بدورة صيانة تمتد إلى 10000 ساعة. {b}جودة الصورة{b} تتضمن تقنية 3LCD عرض صور ساطعة وحية. {b}سهولة التركيب والاستخدام{b} تظهر التكلفة الإجمالية المنخفضة للملك في كل عنصر من عناصر جهاز EB-U50... بدءًا بالبساطة ومرونة التركيب. ويمكن تركيبه وتثبيته بسهولة على أحد مسارات الإضاءة أو يُركب في السقف أو يُستخدم وضع مستندٍ على الأرضية.² كما أن جهاز EB-U50 يدور أفقيًا بزاوية 360 درجة ورأسيًا بزاوية 30 درجة. {b}التصميم غير اللافت للنظر{b} يتميز جهاز EB-U50 بتوفيره للمساحة وتصميمه المتقن والأنيق والأبيض والخالي من الحواف، ويتمتع بملاءمته لمعظم الأجواء على نحو جميل. {b}المرونة{b} يتيح برنامج مدير محتوى بروجيكتور Epson أو (Epson Projector Content Manager Software) بالإعداد السريع واليسير دون الحاجة إلى متخصص في التركيب. يمكن التشغيل دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر (باستخدام Wi-Fi مُضمّن)، وذلك عبر محرك أقراص USB، ويمكن التغيير فيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يشتمل جهاز EB-U50 أيضًا على ميزات العرض المتعدد مما يسمح باندماج الحواف وعرض صور ذات حجم مُحدد وضبط العديد من الصور المعروضة ومزامنة التشغيل

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
IMAGE	
(Lumens - 2400 Lumens (economy 3700	Color Light Output
(Lumens - 2400 Lumens (economy 3700	White Light Output
WUXGA	Resolution
Full HD	High Definition
16,000	Contrast Ratio
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
1.68:1 - 1.38	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.2	Zoom
بصري	Lens
in - 300 in 30	Screen Size
(m (30 inch screen 0.9	Projection Distance Wide
(m (30 1.1	Projection Distance Tele
1.71	Projection Lens F Number
mm 24.5	Projection Lens Focal Length
CONNECTIVITY	
منفذ 2 USB, من الفة 1 A (منفذ 2 x VGA), (x), RS-232C (1 x 2) صغير (منفذ 1 x VGA), (x), شبكة محلية لاسلكية (1 x 1), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x 2) صغير (منفذ 1 x VGA), (x), النوع B (الخدمة فقط) (1 x 1) بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Interfaces
Epson iProjection App	
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
سماعات مدمجة, كاميرا الوثائق المتوافقة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عمر طويل للمصباح, تطبيق iProjection	Other Features
حركي, عرض تقديمي, سينما, sRGB, سبورة سوداء, Multi Projection	Video Colour Modes
Extron (الشبكة), AMX, Crestron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- دليل التشغيل السريع
- (User manual (CD

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF59 - EB-U50 •
V13H134A59
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Lighting Track Mount - ELPMB61W •
V12H964240

GENERAL

Heat Dissipation	BTUperhour 969
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Content Manager, EasyMP Monitor
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	مرشح هواء, منصة تثبيت بالأرضية, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, تركيب بمسار الإضاءة
Loudspeaker	W 5
Room Type / Application	اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار, الإسقاط الضوئي
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب, مسار الإضاءة
Colour	White

OTHER