EB-L690U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L690U

Best for meeting rooms and lecture halls. WUXGA 3LCD laser projector with wide lens shift and quiet operation.

KEY FEATURES

Idéal pour les salles de réunion, les espaces de conférences, etc. Ce projecteur laser compact et économique offre des performances de haute qualité dans tous les environnements.

- **Compact design with scalable images up to 500”**

  Son design léger simplifie son transport et son installation et la taille d’image évolutive, jusqu’à 500 pouces, offre une flexibilité maximale.

- **Installation flexible et sans effort**

  Affichage avec objectif central fixe, lens shift de grande amplitude et fonctionnalités avancées pour une configuration facile et une adaptabilité à n’importe quel environnement.

- **Fonctionnement silencieux**

  Profitez d’un projecteur hautes performances avec un faible niveau sonore de 25 dB en mode économique, garantissant un environnement silencieux et propice à la concentration pour les présentations et les réunions.

- **Making sustainable choices with Epson**

  Fabrication intégrant 19 % de plastique recyclé, faible consommation électrique, emballage réduit et durée de vie pouvant atteindre 30 000 heures en mode économique (20 000 heures normalement).

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L690U

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	6500 Lumens - 4550 Lumens (economy)
White Light Output	6500 Lumens - 4550 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optique
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), Sortie HDMI (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), HDBaseT (1 x), USB 2.-A (2 x), Prise jack de sortie (1 x), Miracast (1 x), RS-232C (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	SNMP, HTTPS, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou Kensington, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe, Verrouillage du panneau de commande
Other Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Mise sous tension automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Point correction, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Affichage en miroir
Video Colour Modes	Dynamique, Présentation, Cinéma, BT79, Naturel, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	336 W, 233 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 32 dB (A) - Economy: 25 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Suspension adapter
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	White

OTHER

EB-L690U

WHAT'S IN THE BOX

- <French value of Main Unit>
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions d'utilisation
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Safety Wire - ELPWR01

EPSON®