



EcoTank Home L3201

A4 форматындағы 3-тен 1 түсті принтер

{bҚымбат картридждермен қош айтыңыз} EcoTank үйге арзан басып шығаруды қамтамасыз етеді - сыйымдылығы өте жоғары сия ыдыстары сияны толтыруды жеңілдетеді, ал key-lock жүйесі тек қажетті түсті толтыруға мүмкіндік беретін етіп жасалған.{bҮнемдеуді жалғастырыңыз} Жинақ 3 жылға созылатын сияны қамтиды², EcoTank принтері сіздің қаражатыңызды үнемдейді. Сия бөтелкелерінің ауыстырылатын жиынтығы қара және 7,500 түсті 4,500 бетке дейін жеткізеді.³.{bКөп функциялар} Басып шығару-сканерлеу-көшіру функциясы, жиексіз фотосурет басып шығару (10x15 см-ге дейін) мүмкіндігі бар әртүрлі тапсырмаларды оңай орындауға болады.{bHeat-Free технология}Epson Micro Piezo Heat-Free технологиясымен жылдам және жоғары сапалы басып шығаруды тамашалай аласыз. Сенімді және берік басып шығару механизмі принтермен бірге келеді, сондықтан принтерді орнату тез орындалады.

KEY FEATURES

- **Көп функциялы принтер**
Басып шығару, көшіру және сканерлеу бар
- **Өте арзан басып шығару**
Сия бөтелкелерінің ауыстырылатын жиынтығы қара және 7,500 түсті 4,500 бетті береді.³
- **Ыңғайлы сия беру жүйесі**
Құлып бөтелкелері мен алға қараған резервуарлармен кедергісіз толтырулардан ләззат алыңыз
- **Epson Smart Panel app**
Set up, monitor, print and scan from your smart device with the Epson Smart Panel app

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	9.5 Pages/min Monochrome, 4.5 Pages/min Colour
------------------------------	--

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Contact image sensor (CIS)
--------------	----------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	C6 (Envelope), B5, A6 (1,5x14,8 cm) , A5 (14,8x21, cm) , A4 (21,x29,7 cm) , Legal, User defined, 13 x 18 cm, 1 x 15 cm, Letter, No. 1 (Envelope), DL (Envelope)
Duplex	Manual
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Media Handling	Borderless Print (up to 1 x 15cm)

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 179 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	6.5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Windows Server 2003 SP2 or later
Included Software	Epson Scan

OTHER FEATURES

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ69402
EAN Code	8715946684369
Country Of Origin	Philippines

Epson L3201 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Setup guide
- Power cable
- Main unit
- Warranty document
- Driver and utilities (CD)
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk, C,Y,M)

INK COMPATIBILITY

- 103 EcoTank 4-colour Multipack
- 103 EcoTank Black ink bottle
- 103 EcoTank Cyan ink bottle
- 103 EcoTank Magenta ink bottle
- 103 EcoTank Yellow ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 3,600 Pages	* 6,500 Pages
----------	---------------	---------------

Replacement

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

1 ISO/IEC 24734 стандартына сәйкес анықталған және әдепкі симплекс режимі үшін кеңсе санатының тест нәтижелері бойынша ESAT орташа мәнін көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін Epson веб-сайтына кіріңіз.2 3 жылға дейінгі сия EcoTank үй және кеңсе принтерлері үшін 70 бетті және EcoTank фото принтерлері үшін 40 фотосуретті құрайтын орташа айлық басып шығару көлеміне негізделген. Есептеулер үйдегі және кеңседегі принтерлер үшін енгізілген қара сия бөтелкесінің бетінің ең төмен өнімділігіне және фото принтерлер үшін енгізілген ең аз фотосурет бетінің өнімділігіне негізделген.3 Көрсетілген ресурс ISO/IEC 24712-де ұсынылған сынақ үлгілерін басып шығаруды модельдеуге негізделген Түпнұсқа Epson әдіснамасы негізінде экстраполяцияланған. Көрсетілген ресурс ISO/IEC 24711-ге негізделмеген. Көрсетілген ресурс басып шығарылған кескіндер мен қағаз түріне байланысты өзгеруі мүмкін. Басып шығару түрі, басып шығару жиілігі және температура сияқты қоршаған орта жағдайлары. Принтерді алғаш іске қосқан кезде басып шығару механизмінің жолдарын толтыруға белгілі бір сия жұмсалады, сондықтан бастапқы жинақтағы сия шығыны төмен болуы мүмкін, сондықтан бастапқы пакеттің ресурсы аз басып шығаруға жеткілікті

EPSON®