EB-L530U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L530U

Идеально для образования и корпоративных пространств. WUXGA 3LCD-лазерный проектор 5 200 лм с гибкой установкой.

Обеспечивая более насыщенные, яркие, увлекательные и впечатляющие дисплеи даже в условиях яркого освещения, EB-L530U предлагает впечатляющую яркость 5 200 лм и разрешение WUX-GA Full HD по доступной цене. Это означает, что пользователи могут перейти на лазерные характеристики и надёжность со сниженным энергопотреблением без переплаты. Проектор также поддерживает: поддержку 4K-сигнала, технологию улучшения детализации, функцию Edge Blending и широкий сдвиг объектива для сложных условий установки. EB-L530U обеспечивает дисплеи размером до 500 дюймов без снижения чёткости и насыщенности деталей.

Это дисплейное решение предлагает множество способов подключения, одновременное отображение нескольких источников и беспроводные презентации. EB-L530U оснащён перспективными подключениями, включая HDMI и HDBaseT с поддержкой 4K-сигнала, беспроводную связь 5 ГГц с корпоративной безопасностью, обновлённый Mira-cast, встроенный медиаплеер и поддержку системы беспроводной презентации Epson ELPWP10.

Этот стильный и компактный проектор поддерживает установку под углом 360 градусов без ущерба для качества изображения, а также форматы 16:6 ultra-widescreen, HDMI Out и функцию Edge Blending для мультипроекторных инсталляций.

KEY FEATURES

- **Яркость 5 200 лм**
  Чёткие изображения и насыщенные цвета даже в хорошо освещённых помещениях
- **Разрешение WUXGA**
  Резкие Full HD-изображения с превосходной чёткостью
- **Перспективные варианты подключения**
  Поддержка 4K-входа, HDMI, HDBaseT, встроенный Wi-Fi и зеркалирование экрана
- **Простая, гибкая установка**
  Лёгкий и компактный дизайн с широким сдвигом объектива
- **Support social distancing**
  Scalable display size of up to 500 inches

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L530U

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
White Light Output	5200 Lumens - 3640 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Оптика
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), USB 2. типа A (1 x), USB 2 Type A playback (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (1 x), HDMI out (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), USB 2. типа B (1 x), VGA (выход) (1 x), Wireless LAN a/n (5GHz) (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), VGA (вход) (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), HDBaseT (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Wireless LAN unit lock, Блокиратор панели управления, Security cable hole, Wireless LAN security, Password protection
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Программа просмотра JPEG, Long light source life, Без компьютера, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, CEC compatible, 21:9 aspect ratio support
Video Colour Modes	Динамический, Кино, sRGB, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	234 W, 164 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 339 mm x 136 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Connection and control box, Document camera, HDBaseT Transmitter, Блок W-LAN, External Speaker, MB22 ceiling mount
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- User guide
- Гарантийные документы
- Main unit
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling Mount - ELPMB68
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
- Safety Wire - ELPWR01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68

EPSON®