



## KEY FEATURES

EB-L635SU

### • 6000 سطوع باللومن

صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في  
الغرف جيدة الإضاءة

### • دقة WUXGA

صور نقية عالية الوضوح بالكامل للاستمتاع  
بالوضوح الشديد

### • دليل المستقبل لخيارات الاتصال

دعم إدخال 4K و HDMI و HDBaseT وشبكة  
Wi-Fi مدمجة ومطابقة الشاشة

### • تركيب سهل ومرن

تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم مع امكانية  
إزاحة عدسة واسعة

### • عرض بإسقاط قصير

صور كبيرة في المساحات الضيقة (نسبة الإسقاط  
0.8:1)

يتميز جهاز العرض بالليزر EB-L635SU ذو الإسقاط القصير 6000 لومن بأنه مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنتاج صور كبيرة في المساحات الصغيرة.

حلول عرض مشرقة وفعالة من حيث التكلفة توفر EB-L635SU شاشات أكثر إشراقاً وجاذبية وتأثيراً حتى في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، وتوفر سطوعاً مذهلاً يبلغ 6000 لومن ودقة WUXGA Full HD بسعر مناسب. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الترقية الاستمتاع بأداء الليزر والموثوقية، مع تقليل استهلاك الطاقة، دون دفع مبالغ باهظة. كما تتميز أيضاً بما يلي: نسبة الإسقاط 0.8:1، ودعم بتقنية 4K، وتقنية تحسين التفاصيل، ودمج الحواف وتحويل العدسة العريضة لتلائم بيئات التركيب الصعبة. يتميز الطراز EB-L635SU بالقدرة على التنسيق الكبير والشاشات الممزوجة، دون أي تأثير على الوضوح أو التفاصيل الزاهية. إمكانات اتصال متطورة يوفر حل العرض هذا العديد من الطرق المختلفة للاتصال وإظهار العديد من المصادر في وقت واحد والتقديم لاسلكياً. يأتي الطراز EB-L635SU مزوداً بخيارات اتصال غير مسبوقه بما في ذلك HDMI و HDBaseT مع دعم إشارة 4K و 5 جيجاهرتز اللاسلكي مع أمان المؤسسات و Miracast المطور ومشغل الوسائط المدمج ودعم نظام العرض اللاسلكي ELPWP10 من إبسون. تركيب سهل ومرن يدعم جهاز العرض الأنيق وصغير الحجم هذا التثبيت بزواوية 360 درجة دون المساس بجودة العرض، كما يوفر شاشة عريضة فائقة الدقة تبلغ 16:6 ومخرج HDMI وخاصة دمج الحواف لعمليات التركيب بأجهزة عرض متعددة. كما متوفر باللون الأبيض أيضاً.



## WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- Main unit
- HDMI Cable

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •  
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •  
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •  
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •  
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPPF13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPF14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •  
V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •  
V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 •  
V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 •  
V12H006AH0

## Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 345 W (economy), 164 W (standby) 287
<b>LOGISTICS INFORMATION</b>	
Product Dimensions	V11HA29140 SKU
Noise Level	8715946695372 EAN Code Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
	Philippines Country Of Origin
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, جهاز إرسال HDBaseT, وحدة شبكة W-LAN, السماعة الخارجية, إطار توجيه لأعلى MB22
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	أسود

## OTHER



</ "STEPREF A="ContactInformation" O="Product173864" OT="Product" VC="ar\_LY\_context" VO="197287" W="Main">