Epson EB-L260F

DATASHEET / BROCHURE



EB-L260F

Projetez facilement du contenu Full HD via une taille d'image évolutive pouvant atteindre 310 pouces (7,9 m), associée à une connectivité de diffusion et de partage.

Optimisez la diffusion de votre contenu Cette solution de projection laser Full HD vous permet de bénéficier des performances et de la fiabilité de la technologie laser pour un prix abordable. Le contraste élevé de 2 500 000:1 et la technologie 3LCD assurent une diffusion de contenus claire, professionnelle et d'une qualité exceptionnelle dans n'importe quel environnement de travail, tout en préservant l'implication du public.Configuration et connectivité simplesOffre l'allumage automatique du MTR par détection du signal vidéo et une large connectivité, comprenant deux ports HDMI et le Wi-Fi Miracast intégré permettant de diffuser du contenu à partir d'ordinateurs portables ou d'appareils mobiles – Prise en charge de la fonction code PIN et affichage du nom d'utilisateur permettant de bloquer des interruptions d'élèves lorsque le professeur projette. Alimentation USB (2 A) pour une connexion facile et qualitative de la clé. Compatible avec le logiciel iProjection pour une connectivité avec les appareils mobiles et un partage de contenu. Tranquillité d'esprit et durabilitéProjetez plus longtemps grâce à une fiabilité exceptionnelle et une durée de vie de la source lumineuse atteignant 30 000 heures en mode économique (20 000 heures en mode normal). De plus, le modèle EB-L260F est couvert par une garantie de cinq ans. Installation simple, facilité d'installationCe projecteur léger peut être installé à 360 degrés sans compromettre la qualité d'affichage. Il permet de projeter au format large 16 :6, dispose d'une sortie HDMI et intègre l'edge blending pour les installations en multi-projection.

KEY FEATURES

- **Écran haute luminosité de 4 600 lumens**

  Des images Full HD nettes et des couleurs lumineuses, même dans des salles bien éclairées

- **Affichage évolutif**

  Affichage évolutif flexible de 31 pouces à 310 pouces (0,79–7,9 m)

- **Diffusez facilement du contenu**

  Sans fil, mise sous tension automatique du MTR par HDMI et connexion facile et qualitative de la clé.

- **Fiabilité et faible maintenance**

  Installation facile grâce à la fonction multi-projection et signalétique.

- **La solution complète**

  Avec un taux de contraste exceptionnel de 2 500 000:1, le projecteur EB-L260F délivre des images éclatantes et réalistes, aux détails précis mises en valeur par des noirs profonds

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L260F

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
White Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.32 - 2.12:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Optique
Screen Size	31 in - 310 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Entrée composite (1 x), Miracast (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), Sortie VGA (1 x), USB 2. (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Prise jack d'entrée (2 x), Câble RCA de sortie audio (1 x), Entrée micro (1 x), RS-232C (1 x), Entrée VGA (2 x), USB 2.-A (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Cadenas, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Sécurité du réseau LAN sans fil
Other Features	A/V mute slide, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Partage d'écran, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Correction horizontale et verticale du trapèze, Fonction de planification, Super résolution, Contrôle Web, Compatible CEC
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Tableau noir, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Découverte d'appareils AMX, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	325 mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wall mount
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Home Office, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/ Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Bureau, Au plafond, Sol, Montage mural
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique
- <French value of Main Unit>
- HDMI Cable
- Warranty card
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

EPSON®