DATASHEET / BROCHURE

EB-L890E



KEY FEATURES

- **سطوع 8,000 لومن مع تقنية تحسين 4K بمعدل 60 هرتز**

  يوفر جهاز العرض الضوئي بالليزر هذا ذو التكلفة المناسبة صورًا واضحة وساطعة تصل إلى 4.6 مليون بكسل، وهو مثالي لشاشات العرض الكبيرة في المساحات الاحترافية.

- **تصميم صغير الحجم مع صور قابلة للتوسع حتى 500 بوصة**

  تصميم خفيف الوزن يسهل النقل والتركيب، مع توفير صور قابلة للتوسع تصل إلى 500 بوصة لأداء عالي الجودة في أي بيئة.

- **تركيب سهل ومرن للغاية**

  شاشة عرض ذات عدسة مركزية ثابتة مع إزاحة عدسة واسعة وميزات تركيب متقدمة، ما يضمن إعدادًا سهلاً وقابلاً للتكيّف مع أي بيئة.

- **تشغيل منخفض الضوضاء**

  شاشة عرض عالي الأداء مع مستوى ضوضاء منخفض يبلغ 26 ديسيبل في الوضع الاقتصادي، ما يضمن بيئة هادئة ومركزة للعروض التقديمية والاجتماعات.

- **اتخاذ خيارات مستدامة مع إبسون**

  مصنوع من 19% من البلاستيك المعاد تدويره، واستهلاك منخفض للطاقة، وتغليف مُخفّض، وعمر تشغيلي يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي).

EB-L890E

Best for meeting rooms and lecture halls. 4K Enhanced 3LCD laser projector with wide lens shift and quiet 26dB operation.

EPSON®

EB-L890E

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.67
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000
White Light Output	(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000
Resolution	WUXGA
High Definition	تحسين 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	2.2:1 - 1.35
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	بصري
Screen Size	in - 500 in 50
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	mm 31.8
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	شبكة محلية لاسلكية (,2 x) LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x), HDBaseT (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (RS-232C (1 x), Miracast (1 x الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 USB 2 (x. النوع B (الخدمة فقط) (1 x)، منفذ USB 2. من الفئة A (2 x)، واجهة توصيل Ethernet (1 (Base-TX/1 Base-T) (1 x
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	aspect ratio support 21:9, تحسين 4K, A/V mute, تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, متصفح JPEG, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, Point correction, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدًا (16:6), تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, مطابقة الشاشة
Video Colour Modes	سينما, حركي, طبيعي, عرض تقديمي, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron XTP, اكتشاف جهاز AMX

EPSON®

EB-L890E

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات التركيب
- وثيقة الضمان
- دليل التشغيل السريع

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

	GENERAL
Power consumption	(W, 266 W (economy), 0.4 W (standby 388
Product dimensions	(mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 10 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فلتر الهواء, Camera module, حامل سقفي, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, جهاز إرسال HDBaseT, مجموعة أسلاك السلامة, محوّل التعليق, WP System - ELPWP20
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الصوتي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوّار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER

EPSON®