



KEY FEATURES

EB-L260F

• בהירות תצוגה של 4,600 לומן

תמונות Full HD חדות וצבעים בהירים,
אפילו בחדרים מוארים היטב

• תצוגה ניתנת להרחבה

תצוגה גמישה ניתנת להרחבה מ-31 אינץ'
עד 310 אינץ'

• הזרמת תוכן פשוטה

הפעלה אוטומטית ואלחוטית של MTR
באמצעות HDMI וחיבור קל לסטיק חכם.

• אמינות של "להתאים ולשכוח"

התקנה קלה עם פונקציית ריבוי מקרנים
ועזרים להתמצאות.

• הפתרון המלא

עם יחס ניגודיות מדהים של 2,500,000:1,
המקרן מדגם EB-L260F מספק תוכן חי
ונאמן למקור, ואזורי צל מוגדרים עם גוון
שחור עמוקים

התוכן מועבר ב-Full HD באמצעות תצוגה הניתנת להרחבה שמספקת עד 310 אינץ',
בשילוב עם הזרמת תוכן וקישוריות משותפת.

העברת תוכן מלוטשת פתרון תצוגת לייזר Full HD מושלם המאפשר לשדרג לביצועי
לייזר וליהנות מאמינות במחיר סביר. ניגודיות גבוהה של 2,500,000:1 וטכנולוגיית 3LCD
מבטיחות הצגה מקצועית, מרשימה ובהירה של תוכן בכל סביבת עבודה, בעוד הקהל נשאר
מעורב ומרוחק. הגדרה וקישוריות פשוטות המקרן מציע פונקציית הפעלה אוטומטית של
MTR באמצעות זיהוי אותות וידאו HDMI ומערך של אפשרויות קישוריות, כולל HDMI
כפול ו-LAN אלחוטי מובנה להזרמת תוכן ממחשבים ניידים או ממכשירים ניידים באמצעות
שיקוף מסך (Miracast) – תמיכה בקוד PIN וניהול דיאלוג באמצעות שמות משתמש בעת
חיבור Miracast למקרן מאפשרים למורים לחסום הפרעות תלמידים במהלך ההקדמה.
ספק כוח USB (2A) לחיבור קל של סטיק חכם. בנוסף, המקרן תואם לתוכנת iProject-
tion לקבלת קישוריות קלה ושיתוף תוכן עם מכשירים ניידים. שקט נפשי ועמידות לאורך
זמן ההקדמה למשך זמן ארוך יותר, באמינות יוצאת דופן ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד
30,000 שעות במצב חיסכון (20,000 שעות במצב רגיל). דגם EB-L260F מכוסה בחמש
שנות אחריות. התקנה פשוטה של "להתקין ולשכוח" המקרן קל המשקל והקומפקטיות תומך
בהתקנה של 360 מעלות מבלי להתפשר על איכות התצוגה, ותומך במסך רחב במיוחד
ביחס של 16:6, בפלט HDMI ובמיזוג שוליים עבור התקנת מקרנים מרובים.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600	Color Light Output
(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600	White Light Output
1080p	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.12:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 310 in 31	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.1	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset
CONNECTIVITY	
ממשק Ethernet (1 x) (1 Base-TX / 1 Base-T), כניסת x 2-A USB (1 x), Composite (1 x), כניסת מיקרופון (1 x), מחבר תקע יוצא (1 x 1) USB 2. (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), (x), מחבר תקע נכנס (2 x) כניסת x 2 VGA), יציאת VGA (1 x), RS-232C (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac) (1 x), Miracast (1 x), (Cinch יציאת שמע x 1)	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, מנעול, מחית הגנה, חסימת שדה שירות, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי	Security
AV Mute Slide, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, תואם מצלמת מסמכים, מסך הבית, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, שיתוף מסך, שיקוף מסך, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, Direct Power on/off, מיזוג שוליים, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, פונקציית תזמון, Super resolution, בקרה דרך האינטרנט, תואם CEC	Other Features
קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB, DICOM SIM, לוח שחור, Multi Projection	Video Colour Modes
Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Main unit
- HDMI Cable
- Warranty card
- מדריך להתחלה מהירה

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •

GENERAL

Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby) 199
Product dimensions	(mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wall mount
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/ Home Office, חדר ישיבות, קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	שולחני, הרכבה על התקרה, Floor, התקנה על קיר
Colour	White

OTHER