



KEY FEATURES

EB-PQ2010W

• تقنية التصوير بدقة 4K الحاصلة على براءة اختراع

• جودة صورة فائقة بدقة 4K توفر تجربة أسرة تصميم صغير جدًا وخفيف الوزن

• أصغر وأخف جهاز عرض ضوئي في العالم بدقة 4K وبقوة سطوع 10,000 لومن¹

• توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية

• يتيح لك إنشاء أفضل حل عرض ضوئي لكل متطلب خاص

• حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه

• ما يصل إلى 20,000 ساعة من الاستخدام الخالي من الصيانة

• تأثير بيئي أقل

• موفر للطاقة ولا يحتاج إلى الكثير من متطلبات التشغيل والنقل

يُعد جهاز العرض الضوئي EB-PQ2010W الأصغر حجمًا في العالم بدقة 4K وبقوة 10,000 لومن{s1}، فهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى تجربة دقة فائقة.

{b}أصغر وأخف جهاز عرض ضوئي في العالم بدقة 4K وبقوة سطوع 10,000 لومن¹ استنادًا إلى نجاح مجموعة EB-PU، لا يُعد جهاز EB-PQ2010W الأصغر حجمًا والأخف وزناً في فئته فحسب، بل إنه يتميز أيضًا بسعر معقول للغاية، وتعدد الاستخدامات، وتوفير فائق في الطاقة، فضلاً عن أنه غني بالميزات المتقدمة. {b}تجربة ثورية بدقة 4K استمتع بوضوح الصور التي تنتجها أحدث التقنيات بدقة 4K من إبسون. لقد جمعنا بين أحدث تقنيات Crystal Motion بدقة 4K المسجلة ببراءة اختراع، وتقنيات مصفوفة العدسة الدقيقة المزدوجة لتستطيع إبسون تحقيق معيار جديد بجودة صورة {b}. 4K مرونة مذهلة يتميز بمجموعة واسعة من إمكانيات الاتصال، بما في ذلك مدخل/مخرج SDI 12G ومدخل/مخرج HDMI يدعم 120 هرتز بدقة 4K. يستفيد جهاز العرض الضوئي عالي السطوع هذا أيضًا من توافق العدسات عبر الأنظمة الأساسية، باستخدام عدسات 4K نفسها المستخدمة مع مجموعة EB-PU الحالية، بما في ذلك العدسة ELPLX02S ذات الإسقاط القصير جدًا دون إزاحة والتي تعد مثالية لأماكن العروض الغامرة. يتوفر جهاز العرض الضوئي هذا بإعداد "هيكل فقط"، مما يتيح لك العثور على الحل المثالي لبنية التركيب لديك. {b} يُعتمد عليها يتميز جهاز EB-PQ2010W بتصميم بضمن موثوقية استثنائية، وهو متوافق مع فلتر الهواء الخارجي ELPAF63 ويوفر تشغيلًا لا يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 20,000 ساعة، أو حتى لفترة أطول في الأوضاع الاقتصادية. {b}برامج شاملة يتوافق الجهاز مع كاميرا ELPEC01 وأداة Epson Pro-jector Professional Tool وأداة Epson Config Tool للحصول على مجموعة كبيرة من وظائف المعايير، والمساعدة، والتحكم.

EPSON®

WHAT'S IN THE BOX

- غطاء الكابل
- Lens connector cap
- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- Document Pack
- خراطيش الأحبار الأولية
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ •
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 •
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB- •
PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB- •
PU Series
V12H004U04

GENERAL

Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 2,084
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Noise Level	(Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فتر الهواء , Camera module , وحدة شبكة W-LAN , حامل سقفى
Room Type / Application	غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات , غرفة اجتماعات / قاعة دراسية , الإسقاط الضوئي , التأجير / تجهيز العروض , اللافتات / البيع بالتجزئة , مناطق جذب الزوار , غرفة اجتماعات
Positioning	تركيب في السقف , سطح المكتب , الأرضية , إطار مُعلق , تثبيت على الطاولة , تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER