



KEY FEATURES

EB-L890U

• شاشة عرض استثنائية بقوة 8,000 لومن ودقة WUXGA

مثالي لغرف الاجتماعات وقاعات المحاضرات وغير ذلك الكثير. يوفر جهاز العرض الصوتي بالليزر صغير الحجم والاقتصادي هذا أداءً عالي الجودة في أي مكان.

• تصميم صغير الحجم مع صور قابلة للتوسع حتى 500 بوصة

يُبسّط التصميم ذو الوزن الخفيف عمليات النقل والتركيب، ويُتيح عرض صور قابلة للتوسيع حتى حجم 500 بوصة، ما يضمن مرونة فائقة.

• تركيب سهل ومرن للغاية

بفضل شاشة العدسة المركزية الثابتة وإزاحة العدسة الواسعة والميزات المتقدمة، أصبح الإعداد سهلاً وقابلاً للتكيف مع أي بيئة.

• تشغيل منخفض الضوضاء

استمتع بشاشة عرض عالية الأداء مع مستوى ضوضاء منخفض يبلغ 26 ديسيبل في الوضع الاقتصادي، ما يضمن بيئة هادئة ومركزة للعروض التقديمية والاجتماعات.

• اتخاذ خيارات مستدامة مع إبسون

مصنوع من 19% من البلاستيك المعاد تدويره، واستهلاك منخفض للطاقة، وتغليف مُحفّض، وعمر تشغيلي يصل إلى 30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي).

Best for professional environments. 8,000-lumen WUXGA 3LCD laser projector with flexible installation.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000	Color Light Output
(Lumens - 5600 Lumens (economy 8000	White Light Output
WUXGA	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
الليزر	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 5000 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
LAN IEEE 802.11a/b/g/n/l), شبكة محلية لاسلكية (x 1), النوع B (الخدمة فقط) (x 1), USB 2 1), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (x 1), واجهة توصيل Ethernet (HDBas-) (1 x), 1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), (ac (WiFi 5 (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (1 x (2 x (HDMI (HDCP 2.3), (eT (1 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (x 1), الاتصال بالمجال القريب (1 x) (NFC), منفذ USB 2 (A (2 x	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور	Security
aspect ratio support, A/V mute 21:9, تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, متصفح JPEG, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, Point correction, تقنية كويك كورنر, وظيفة جنولة, وظيفة تقسيم الشاشة, شاشة عرضة جدا (16:6), تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, مطابقة الشاشة	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, BT79, عرض تقديمي, طبيعي, حركي, سينما	Video Colour Modes
AMX, اكتشاف جهاز, Crestron Integrated Partner, Extron XTP	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات التركيب
- وثيقة الضمان
- دليل التشغيل السريع

GENERAL

Power consumption	(W, 450 W (economy), 266 W (standby) 388
Product dimensions	(mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height) 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	فتر الهواء, Camera module, حامل سقفي, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, جهاز إرسال HDBaseT, مجموعة أسلاك السلامة, محوّل التعليق, WP System - ELPWP20
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, التأجير / تجهيز العروض, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب
Colour	White

OTHER

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series •

V13H134AF0

Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series •

V12H003AP0

Camera Unit - ELPEC01 •

V12HA46010

Ceiling Mount - ELPMB22 - White •

V12H003B22

Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •

V12H526040

Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •

V12H003P13

Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •

V12H003P14

External Speaker - ELPSP02 •

V12H467040

[External Speaker - ELPSP02 - [240v •

V12H467040DA

Safety Wire - ELPWR01 •

V12H003W01