EcoTank M2120

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Business+ M2120

Идеально для требовательного бизнеса: надёжная объёмная монохромная печать, копирование и сканирование.

Снижайте расходы на печать.

С EcoTank вы экономите до 50% за 3 года по сравнению с монохромными лазерными принтерами[3]. Большой заправляемый контейнер с чернилами заполняется контейнерами с чернилами в комплекте вместо тонера. С самого начала чернил хватает на печать тысяч страниц — сокращаются расходы и экономится время.

Экономичные сменные расходные материалы.

Заправка нужна редко, при этом сменные контейнеры с чернилами обеспечивают экономию более 90% стоимости страницы[4].

Надёжность.

Спокойствие гарантировано — каждый монохромный принтер EcoTank поставляется с годовой гарантией или гарантией на 100 000 страниц.

Экономия времени.

Не тратьте время на смену расходных материалов — с СНПЧ заправил и забыл. Печать быстрая, без времени прогрева, со скоростью 15 стр/мин[2].

Экономия энергии.

Сокращайте энергопотребление и накладные расходы с монохромным принтером EcoTank. Экономия до 96%[5] энергопотребления по сравнению с монохромными лазерными принтерами.

Мобильная печать.

Печатайте из любой точки офиса с Wi-Fi и бесплатными приложениями мобильной печати от Epson[6].

KEY FEATURES

- **Снижайте расходы на печать**

  Экономия до 90% на расходах на печать[1] с заправляемым контейнером

- **Монохромное МФУ A4**

  Высококачественная печать, копирование и сканирование в одном устройстве

- **Меньше энергопотребление**

  Экономия до 96% энергопотребления при переходе с лазерного принтера[1]

- **Один контейнер — до 5 000 страниц[1]**

  Просто добавьте бумагу для печати с минимумом вмешательства!

Мобильная печать, скорость 15 стр/мин* без времени прогрева

EPSON

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Ink Technology	Pigment ink
Printing Resolution	1440 x 720 DPI
PRINT	
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.	
SCAN	
Scanner Type	Контактный датчик изображения (CIS)
PAPER / MEDIA HANDLING	
Paper Formats	A4 (21,x29,7 см) , A5 (14,8x21, см) , A6 (1,5x14,8 см) , Legal, B5, B6, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 1 (Envelope), Letter
Duplex	Нет
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
GENERAL	
Product dimensions	375 mm x 318 mm x 200 mm (Width x Depth x Height)
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS X 10.6.8 or later
WLAN Security	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobile and Cloud Printing Services	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)
OTHER FEATURES	
Panel	Type: Colour, Diagonal: 3.7
OTHER	

LOGISTICS INFORMATION

EcoTank M2120

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Setup guide
- Inks
- CD Manual

INK COMPATIBILITY

- 110 EcoTank Pigment black ink bottle
- 110S EcoTank Pigment black ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 5,000 Pages
Replacement	

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712 or 29103. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711 or 29102. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set will be lower.

1. Указанные ресурсы экстраполированы по оригинальной методологии Epson по результатам моделирования печати тестовых образцов ISO/IEC 19752. Указанные ресурсы НЕ основаны на ISO/IEC 24711. Указанные ресурсы могут варьироваться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первоначальной настройки принтера часть чернил расходуется на заполнение дюз печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта может быть ниже. 2. Определено в соответствии с ISO/IEC 24734, среднее значение ESAT из теста офисной категории при односторонней печати по умолчанию. Подробнее на сайте Epson. 3. По расчётам Epson, среднее количество струйных картриджей, необходимых для печати того же числа страниц, что и средний ресурс контейнеров с чернилами в комплекте Epson EcoTank Mono. Сравнение среднего ресурса (отпечатки A4 ISO/IEC 19752) контейнера EcoTank «110» и оригинальных расходных материалов (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, поставки 2023 г., опубликовано Q1 2024), используемых в 10 самых продаваемых потребительских монохромных лазерных принтерах A4 на Ближнем Востоке и в Африке (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, поставки 2023 г., опубликовано Q1 2024). 4. В сравнении с самыми продаваемыми лазерными принтерами с аналогичными характеристиками на Ближнем Востоке и в Африке (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, поставки Q1 2023 — Q4 2023, опубликовано Q1 2024). Сравнение основано на средней мощности при печати/копировании. Энергопотребление взято из официальных спецификаций производителей.

EPSON®