



KEY FEATURES

EB-L520U

- سطوع عالٍ، وحجم قابل للتوسع
يوفر حل عرض عالي السطوع بقوة 5,200 لومن
وبشاشة تصل إلى 500 بوصة
- ميزات حلول العرض المتميزة
الوضوح العالي الكامل، مع دعم 4K، ودمج
الحواف، وخاصية التصحيح الهندسي
- مشاهدة بلا قيود
صورة واضحة بدون وهج وبصمات أصابع وخط
فاصل
- دعم الالتزام بالتباعد الاجتماعي
شاشة عرض قابلة للتوسيع بما يناسب متطلبات
توزيع الجمهور وترك مسافة بينهم
- وصل واضغط ثم تعاون
تعاون باستخدام نظام العرض التقديمي اللاسلكي من
إيسون - ELPWP10

بالنظر إلى إمكانيات الاتصال المتقدمة وميزات العرض الممتازة، يُعد جهاز عرض الليزر EB-L520U من الأجهزة عالية السطوع ذات السعر المناسب لجميع المستخدمين.

يتميز هذا الجهاز بقدرة سطوع عالية تبلغ 5,200 لومن، إلى جانب الوضوح العالي الكامل، ودقة WUXG، وشاشة عريضة بأبعاد 16:6، ودعم 4K وتقنية تحسين التفاصيل، مما يمنح المستخدمين حل عرض أكثر سطوعاً وحيوية وبشاشة يصل حجمها إلى 500 بوصة. ويوفر جهاز EB-L520U ميزات ممتازة أكثر مما تتوقع أن تجده عادةً في فئة حلول العرض هذه، حيث يوفر ميزة دمج الحواف وخاصية التصحيح الهندسي لتوفير حل عرض واحد كبير الحجم بدون أي فواصل. وإذا كنت تستخدم محتوى متعدد الوسائط، فيمكنك تشغيل المحتوى بدون أي تأخير، وإعداد قوائم تشغيل وضبط المواعيد مباشرةً من ذاكرة USB، وكل ذلك بفضل ترميز الفيديو المتقدم H.264 وبرنامج Epson Content Manager. كما يتميز بالمرونة، حيث يتيح وظيفة الشاشة المقسمة الجمع بين صورتين أو أربع صور من مصادر مختلفة في شاشة واحدة كبيرة؛ ويمكن التوصيل سلكياً مع توفر ميزة التوصيل اللاسلكي اختياريًا¹ مع دعم تقنية¹ Miracast مما يسهل التوصيل. كما يمكن مشاركة محتوى HDBaseT وتوزيعه بدون أن تتأثر الجودة بفضل الموثوقية المعروفة والرائدة في السوق² لحلول العرض بالليزر من إيسون، يمكنك أن تظمن إلى أنك ستركب هذا الجهاز ولن تشغل بالك به بعد ذلك لأنه لا يحتاج إلى صيانة دورية. وحتى تظمن أكثر، يأتي جهاز EB-L520U بضمان قياسي لمدة 3 أعوام حتى تنعم براحة البال.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 3640 Lumens (economy) 5200
White Light Output	Lumens - 3640 Lumens (economy) 5200
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.2:1 - 1.35	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 50	Screen Size
1.7	Projection Lens F Number
mm 31.8	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 27	Offset

CONNECTIVITY	
مخرج (1 x) VGA, واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T), (1 x) HDBaseT, مدخل (2 x) HDMI, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), RS-232C (1 x), منفذ USB 2, من الفئة (1 x) B, شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (2 x) 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (Optional), مدخل (2 x) VGA, منفذ USB 2, من الفئة (1 x) A, Miracast (Optional), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (2 x)	Interfaces
بنية تقنية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App

EPSON®

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون، قفل وحدة LAN لاسلكية، فتحة كابل الحماية، Padlock	Security
AV/ mute, تصحيح محاذاة الانحناء, سماعات مدمجة، دمج للحواف، الإعداد المبدئي السهل المعروض على الشاشة، عمر طويل لمصدر الضوء، بدون كمبيوتر، تقنية كويك كورنر، مشاركة الشاشة، Source function، شاشة عرضة جداً (16:6)، تطبيق iProjection، متوافق مع CEC، 21:9 aspect ratio support	Other Features
سينما، حركي، sRGB، DICOM SIM، عرض تقني	Video Colour Modes

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 293 W (economy), 164 W (standby) 234
Product dimensions	mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height) 440
Included Software	V11HA30040 SKU 8715946695563 EasyMP Multi PC Projection EAN 4702088
Supported temperature	Philippines Country Of Origin Storage = 10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	غرفة اجتماعات، السينما المنزلية، Home Office، غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات، غرفة اجتماعات / قاعة دراسية، مناطق جذب الزوار، اللافتات / البيع بالتجزئة
Positioning	سطح المكتب، تركيب في السقف، الأرضية، تركيب على الحائط
Colour	White

OTHER