



KEY FEATURES

EB-L695SE

מקרן לייזר במחיר ידידותי לכיס שמספק תמונות חדות ובהירות עד 4.6 מיליון פיקסלים, מושלם לתצוגות גדולות בחללים מקצועיים.

• עיצוב קומפקטי להקרנה ממרחק קצר ותצוגה סוחפת

להקרנה הניתנת להרחבה עד 500 אינץ' עם יחס הקרנה ממרחק קצר של 0.5-0.7:1 זום של 1.4x, תוך יצירת תצוגה ויזואלית סוחפת, נטולת צללים ובוהק, בחללים קומפקטיים.

• פעולה שקטה

המקרן מספק תצוגה בעלת ביצועים גבוהים ברמת רעש נמוכה של 26dB או 36dB במצב חיסכון, ומבטיח סביבה שקטה וממוקדת לחוויות חזותיות סוחפות.

• התקנה גמישה ונטולת מאמץ

עדשה מרכזית קבועה עם היסט עדשה ידני, ותכונות מתקדמות כמו תיקון מיקוד בפינות, מבטיחות הגדרה והתאמה בקלות בכל סביבה.

• כלי התקנה מתקדמים

המקרן כולל מגוון כלי תוכנה בחינם ומודול מצלמה חיצונית אופציונלי, לגמישות משופרת בתהליך ההגדרה הראשונית.

Best for professional environments. 6,000-lumen 4K Enhanced 3LCD short-throw laser projector with flexible installation

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4200 Lumens (economy 6000	Color Light Output
(Lumens - 4200 Lumens (economy 6000	White Light Output
WUXGA	Resolution
משופר 4K	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
0.7:1 - 0.5	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.4	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 500 in 100	Screen Size
2	Projection Lens F Number
mm 10.55	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5 (Optional), USB 2. Type) Ethernet ממשיק B (שירות בלבד) (1 x), HDMI 1) (2 x), USB 2.-A (2 x), (HDCP 2.3), תקשורת טווח אפס (1 x) RS-232C, (NFC) (1 x), מחבר תקע יוצא (1 x), יציאת x (1), HDBaseT (1 x), HDMI (1 x)	Interfaces
SNMP, HTTPS, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה	Security
Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, מסך הבית, הצגת JPEG, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, Point correction, פונקציית תזמון, פונקציית מסך חצוי, תצוגה אולטה רחבה (16:6), בקרה דרך האינטרנט, Web Remoteאפליקציית iProjection	Other Features
DICOM SIM, Multi Projection, BT79, מצגת, דינמי, טבעי, קולנוע, דינמי	Video Colour Modes
Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit

• כבל חשמלי

• שלט רחוק כולל סוללות

• הוראות הפעלה

• מסמכי אחריות

• מדריך להתחלה מהירה

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series •

V13H134AF0

Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x •

Series

Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x •

Series

V12H003AP0

Camera Unit - ELPEC01 •

V12HA46010

Ceiling Mount - ELPMB22 - White •

V12H003B22

Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •

V12H526040

Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •

V12H003P13

Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •

V12H003P14

External Speaker - ELPSP02 •

V12H467040

[External Speaker - ELPSP02 - [240v •

GENERAL	
Power consumption	(W, 415 W (economy), 250 W (standby 362
Product dimensions	(mm x 368 mm x 151 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מסנן אוויר, Camera module, מחזיק לתקרה, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, משדר HDBaseT, ערכת חיווט אבטחה, Suspension adapter, יחידת W-LAN
Room Type / Application	חדר ישיבות, גיימינג, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, מיפוי הקרנה, חדר ישיבות/כיתה, שילוט/קמעונאות, Sports, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	שחור

OTHER