



KEY FEATURES

EB-L210W

• תצוגת בהירות של 4,500 לומן

תמונות חדות וצבעים בהירים, אפילו בחדרים מוארים היטב.

• מקרן לייזר

ביצועים כמעט ללא תחזוקה עד 30,000 שעות (במצב חיסכון).

• הזרמה ושיתוף

הפעלה אוטומטית ואלחוטית של MTR באמצעות HDMI וחיבור קל לסטיק חכם.

• אמינות של "להתאים ולשכוח"

מקרן לייזר גמיש וקומפקטי, בצירוף אחריות לחמש שנים.

• הפתרון המלא

עם יחס ניגודיות מדהים של 2,500,000:1, המקרן מדגם EB-L210W מספק תוכן חי ונאמן למקור, ואזורי צל מוגדרים עם גוון שחור עמוקים.

פתרון תצוגת לייזר קל לשימוש ובמחיר נוח המצויד בקישוריות אלחוטית ורמקולים מובנים

איכות יוצאת מהכלל בזכות תצוגת לייזר WXGA קומפקטית עם יחס ניגודיות גבוה של 2,500,000:1 וטכנולוגיית 3LCD מספקת איכות תמונה חדה במיוחד ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, תוכלו ליהנות ממצגות מרשימות אפילו בחדרים מוארים היטב. הגדרה וקישוריות פשוטות המקרן מציע פונקציית הפעלה אוטומטית של MTR באמצעות זיהוי אותות וידאו HDMI ומערך של אפשרויות קישוריות, כולל HDMI כפול ו-LAN אלחוטית מובנה להזרמת תוכן ממחשבים ניידים או ממכשירים ניידים באמצעות שיקוף מסך (Mira-cast) – תמיכה בקוד PIN וניהול דיאלוג באמצעות שמות משתמש בעת חיבור Miracast למקרן מאפשרים למורים לחסום הפרעות תלמידים במהלך ההקרנה. ספק כוח USB (2A) לחיבור קל של סטיק חכם. בנוסף, המקרן תואם לתוכנת iProjection לקבלת קישוריות קלה ושיתוף תוכן עם מכשירים ניידים. שקט נפשי ועמידות לאורך זמן הקרנה למשך זמן ארוך יותר, באמינות יוצאת דופן ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 30,000 שעות במצב חיסכון (20,000 שעות במצב רגיל). דגם EB-L210W מכוסה בחמש שנות אחריות. ערך מוסף של גמישות והוויחו מערך מוסף באמצעות תוכנת iProjection של Epson, שתואמת לפלטפורמות מובילות ומאפשרת לחבר עד 50 מחשבים ולפצל את המסך.

		TECHNOLOGY
	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
	inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel

		IMAGE
Color Light Output		Lumens - 3100 Lumens (economy) 4500
White Light Output		Lumens - 3100 Lumens (economy) 4500
Resolution		WXGA
High Definition		HD ready
Contrast Ratio		5,000,000
Light Source		לייזר
Laser Light source		hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction		Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Reproduction		Upto 1.07 billion colours

		OPTICAL
	2.26:1 - 1.41	Throw Ratio
	Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
	אופטיקה	Lens
	in - 300 in 30	Screen Size
	1.77	Projection Lens F Number
	mm 29.1	Projection Lens Focal Length
	Manual	Projection Lens Focus
	1 : 10	Offset

		CONNECTIVITY
	כניסת (1 x) Wi-Fi Direct, VGA (2 x), כניסת מיקרופון (1 x), מחבר תקע נכנס (2 x), RS-232C (1 x) מחבר תקע יוצא (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), יציאת שמע (1 x) Cinch, יציאת (1 x) VGA, כניסת (1 x) Composite (1 x) USB 2. (1 x), Miracast (1 x) USB 2.-A (1 x), ממשק Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), LAN IEEE (1 x), (LAN) 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (1 x)	Interfaces
	אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
	PJLink, SNMP, HTTPS, IPv6	Network Protocol

EPSON®

		ADVANCED FEATURES
	Kensington-הגנה, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית	Security
	הפעלה אוטומטית, מסך הבית, חיי מקור אור ארוכים, ללא מחשב, Quick Corner, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, מתג השתקה, תצוגת מסך OSD, AV Mute Slide, רמקול מובנה, תואם מצלמת מסמכים, שיקוף מסך, תואם CEC	Other Features
	קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB	Video Colour Modes

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Main unit
- HDMI Cable
- מדריך למשתמש
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •
V12H963210
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 260 W (economy), 144 W (standby) 201
LOGISTICS INFORMATION	
Product dimensions	mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
	V11HA70080 SKU
Noise Level	8715946715476 EAN Code Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
	Philippines Country Of Origin
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	Home Office חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

OTHER