EV-115



EV-115

L’EV-115 est une solution de projection laser innovante et polyvalente de 2 200 lumens, qui permet de créer des affichages expérientiels et une signalétique numérique.

{bDesign minimaliste, impact maximal} Le LightScene EV-115 permet aux utilisateurs de laisser leur créativité s’exprimer et de projeter instantanément des visuels attrayants, avec une résolution WXGA et une luminosité de 2 200 lumens. Grâce à son design discret, il peut être utilisé là où un projecteur traditionnel risquerait d’être encombrant. Il est également disponible en blanc.{bMise en œuvre flexible et simple}Le modèle EV-115, de conception légère et flexible, peut être installé de différentes manières, au plafond avec une fixation traditionnelle ou au sol sur un support, ou encore fixé à une rampe d’éclairage, même intégrée à un faux-plafond. {bCompatible avec la signalétique}Doté d’un lecteur multimédia intégré avec téléchargement de contenu sans fil, permettant de charger des listes de lecture sur une carte SD et de les lire directement depuis le projecteur1. L’EV-115 est également doté d’une connectivité HDMI, qui permet une intégration simple dans les systèmes de gestion de contenu sans installation spécialisée. {bDes installations avancées simplifiées}La fonction GPI prend en charge la connectivité directe des capteurs pour créer des expériences dynamiques qui peuvent s’adapter aux changements de situation sans nécessiter de matériel externe coûteux. L’EV-115 peut également utiliser des techniques avancées, telles que l’edge blending, pour offrir des résultats superbes dans de grands espaces exigeant l’installation de plusieurs unités.{bFiabilité et faible maintenance}La garantie de cinq ans, associée à la technologie fiable de source lumineuse laser Epson et au moteur de bloc optique scellé, signifie que l’EV-115 ne nécessite pas d’entretien régulier.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Projection expérientielle**
  Créez facilement du contenu sans bordure, des effets lumineux et des affichages mixtes
- **Contenu basé sur un capteur**
  Fonction GPI pour des expériences simples basées sur des capteurs
- **Installation flexible**
  Peut-être monté au plafond, au sol ou fixé à une rampe d’éclairage
- **Compatible avec la signalétique**
  Lecteur multimédia intégré et intégration CMS simple
- **Fiabilité et faible maintenance**
  Technologie laser Epson durable accompagnée d’une garantie de 5 ans

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EV-115

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
White Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 40, Manual horizontal: 45
Colour Reproduction	16,77 millions de couleurs
OPTICAL	
Throw Ratio	1.38 - 2.19:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.58
Lens	Optique
Screen Size	30 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.92
Projection Lens Focal Length	28.4 mm
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Entrée HDMI (1 x), Réseau local sans fil a/n (5 GHz) (1 x), Lecture de cartes SD (1 x), Prise jack de sortie (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Wi-Fi b/g/g 25 GHz (1 x), USB 2.-A (1 x), Lecteur de carte SD (1 x)
Network Protocol	IPv6, SNMP, PJLink, HTTPS, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	Zoom numérique, Correction horizontale et verticale du trapèze, Quick Corner, A/V mute, Mise sous tension automatique, Edge Blending, Déplacement d'image, Source lumineuse à longue durée de vie, Contrôle Web, Web à distance
Video Colour Modes	Dynamique, Normal
Projector Control	Crestron (réseau), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Socle de fixation, Fixation sur rampe, Haut-parleur externe
Room Type / Application	Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques, Mapping vidéo
Positioning	Sol, Piste d'éclairage, Au plafond, Montage mural
Colour	Noir

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Cache câble
- Unité pour fixation directe
- Fixation pour câble HDMI
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Clé Allen
- Jeu de câbles de sécurité
- Guide de démarrage rapide
- Manuel d'installation / de sécurité
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- External Speaker - ELPSP02
- Floor Stand - ELPMB55B - EV-105
- Lighting Track Mount - ELPMB66B - EV-115
- Safety Wire - ELPWR01

EPSON®