

Epson TM-C610

FICHA INFORMATIVA



Especificamente concebida para impressão de cupões a cores consoante as necessidades

Capte a atenção dos seus clientes e aumente as suas vendas com cupões a cores. Utilizar cor ajuda a distinguir os cupões dos recibos e aumenta as taxas de resgate de cupões, incitando à continuidade do negócio e à lealdade dos clientes.

A Epson TM-C610 é uma impressora de cupões a cores exclusiva, com um design compacto para se enquadrar facilmente no seu ponto de venda. Com uma velocidade de impressão de 96 mm por segundo, produz cupões em cores atraentes e à prova de água, consoante as suas necessidades e a grande velocidade, para que os seus clientes não tenham de esperar.

Exigindo um nível de manutenção muito reduzido, a TM-C610 é extremamente fiável graças à cabeça de impressão Epson Micro Piezo e ao dispositivo de corte de longa duração. A impressora pode ser gerida remotamente e integra os interfaces USB e de rede para uma conectividade fácil.

De fácil utilização, mesmo para os utilizadores inexperientes, a TM-C610 integra controlos e alimentação frontal; desta forma, a troca de papel e tinteiros demora apenas alguns segundos. O reservatório de desperdício está incluído no tinteiro para garantir um funcionamento limpo. A TM-C610 pode ajudar a cortar nos custos com consumíveis já que utiliza papel normal e tinteiros de elevada capacidade otimizados para grandes volumes de impressão. O papel normal e as tintas aquosas também contribuem para uma redução do impacto ambiental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Impressão a cores consoante as necessidades
- Velocidades de impressão de até 96 mm por segundo
- Design compacto e base reduzida
- Fácil de utilizar graças ao funcionamento frontal
- Dispositivo de corte integrado e alarme sonoro
- Interface LAN e USB



Design compacto e base reduzida



Funcionamento frontal com alimentação fácil de papel



Troque tinteiros em segundos

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

MÉTODO DE IMPRESSÃO	Jacto de tinta em série, impressão de 3 cores (CMY)
CÓDIGO DE BARRAS	Suporte do controlador da impressora necessário para os códigos de barras 1D e 2D
INTERFACE	USB 2.0 ou Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T): opção de fábrica
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	96 mm/s (largura de impressão: 53 mm, 360 ppp × 180 ppp, impressão bidireccional) 49,8 mm/s (largura de impressão: 53 mm, 360 ppp × 360 ppp, impressão bidireccional) *1
PAPEL	
Tipo	Normal (suporta apenas rolos únicos)
Dimensões	Rolo de papel: 57,5 ± 0,5 mm (L) × 90,0 mm de diâmetro máx.
Espessura	0,075 a 0,085 mm
Peso	64,0 g/m ² (JIS P8124)
TINTEIRO	SJIC15P (tinta pigmentada CMY de 3 cores)
VIDA ÚTIL DO TINTEIRO	Aprox. 3.700 cupões*2 (Área de impressão 50 × 178 mm, cobertura de cada cor na página: 25% [Total de 676.000 imagens], ao imprimir a 360 ppp × 180 ppp)
CONSUMO DE ENERGIA	
Em funcionamento	Média aproximada 13 W
Modo de espera	Média aproximada 3 W
FIABILIDADE	
MTBF	Aproximadamente 180.000 horas
MCBF	Aproximadamente 9.800.000 cartões
DIMENSÕES (L x P x A)	185 x 200 x 195 mm
PESO	Aproximadamente 4 kg
PADRÕES EMC	VCCI classe A, FCC classe A, marca CE, AS/NZS 3548/CISPR22 classe B
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Adaptador AC C (incluído)
NORMAS DE SEGURANÇA	UL/CSA/TÜV (EN60950)
SISTEMA OPERATIVO	Windows XP SP3 ou posterior (32 bits) Windows XP SP2 ou posterior (64 bits) Windows Server 2003 R2 SP2 ou posterior (32/64 bits) Windows Vista SP2 ou posterior (32/64 bits) Windows Server 2008 SP2 ou posterior (32/64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows 7 (32/64 bits)

*1 Utiliza-se 360 × 360 ppp para aumentar o número de dígitos do código de barras quando se utilizam códigos de barras listrados.
*2 52 cupões impressos por dia, aproximadamente 1 cupão por 28 minutos (em média).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Unidade principal Epson TM-C610
- Tinteiro, tipo SJIC15P
- Adaptador AC C (sem Cabo AC)
- Amostra de rolo de papel, 58 mm de largura
- Manual do utilizador

MODELOS DO PRODUTO

Modelo TM-C610 USB

Modelo TM-C610 Ethernet

LOGÍSTICA DE PRODUTO



	TM-C610	SJIC15P	Rolo para cupões
Código SKU	USB: C31CA84021 Ethernet: C31CA84031	C33S020464	C33S045267
Unidades por embalagem	2	10	40
Peso da embalagem	12,8 kg	2,7 kg	13 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	600 x 400 x 335 mm	500 x 170 x 96 mm	370 x 190 x 294 mm



Better Products
for a Better Future