

Epson L6270 CIS

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Business L6270

Двустороннее многофункциональное устройство 3-в-1 для цветной печати формата А4 с автоподатчиком, Wi-Fi Direct и Ethernet

{bПопрощайтесь с дорогостоящими картриджами}EcoTank обеспечивает удобную и недорогую печать в домашних условиях: чернильные контейнеры сверхвысокой емкости позволяют перезаправлять картриджи без лишних усилий, а бутылки с замком-защелкой разработаны таким образом, что вставить можно только чернила нужного цвета. {bПостоянная экономия}Этот принтер EcoTank, поставляемый с чернилами на срок до 3 лет², обеспечивает значительную экономию средств при печати. Включенный в комплект набор чернильных флаконов может использоваться для печати до 14 000 страниц в черном цвете и до 5200 страниц в цвете³. {bПриложение Epson Smart Panel} Приложение позволяет управлять принтером с мобильного устройства⁴. Вы можете быстро и легко настроить Wi-Fi, распечатать документы и фотографии, контролировать и устранять неисправности принтера. {bГибкость, отвечающая современным требованиям}Благодаря компактному дизайну, возможностям подключения Wi-Fi и Wi-Fi Direct этот принтер можно легко интегрировать в существующую домашнюю систему для печати с мобильных устройств, планшетов и ноутбуков⁴.

KEY FEATURES

- **Многофункциональное устройство**

Беспроводная двусторонняя печать, копирование и сканирование с автоподатчиком

- **Сверхэкономичная печать**

Включенный в комплект набор чернильных флаконов может использоваться для печати до 14 000 страниц в черном цвете и до 5200 страниц в цвете³

- **Удобная система подачи чернил**

Легко пополняйте запасы чернил с помощью сменных бутылок с замком-защелкой и фронтальных емкостей

- **Приложение Epson Smart Panel**

Беспроводная настройка, мониторинг, печать, копирование, сканирование и многое другое с интеллектуального устройства⁴

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	PrecisionCore™ Print Head
Minimum Droplet Size	3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Пигментный чёрный и цветные чернила на красителях
Printing Resolution	4800 x 1200 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	15.5 Pages/min Monochrome, 8.5 Pages/min Colour
------------------------------	---

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Контактный датчик изображения (CIS)
--------------	-------------------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	Legal
Duplex	Yes
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Paper Tray Capacity	20 Photo Sheets, 150 Sheets Standard
Media Handling	Автоматический дуплекс, Автоподатчик листов, Печать без полей

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 231 mm (Width x Depth x Height)
Compatible Operating Systems	Windows Server 2016
Included Software	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet setup
Mobile and Cloud Printing Services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Smart Panel App

OTHER FEATURES

Panel	Type: Colour, Diagonal: 6.1
-------	-----------------------------

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

Epson L6270 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Программное обеспечение (CD)
- Гарантийные документы
- 1 full set of ink (Bk – 127ml, CMY – 7ml)

INK COMPATIBILITY

- 101 EcoTank 4-colour Multipack
- 101 EcoTank Black ink bottle
- 101 EcoTank Cyan ink bottle
- 101 EcoTank Magenta ink bottle
- 101 EcoTank Yellow ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 14,000 Pages	* 5,200 Pages
----------	----------------	---------------

Replacement

* Quoted yields are extrapolated based on Epson original methodology from the print simulation of Test Patterns provided in ISO/IEC 24712. Quoted yields are NOT based on ISO/IEC 24711. Quoted yields may vary depending on the images that you are printing, the paper type that you are using, the frequency of your prints and environmental conditions such as temperature. During the initial printer setup, a certain amount of ink is used to fill the print head's nozzles, therefore the yield of the initial bundled set can be lower.

1 Вычисляется в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734, определяющим среднюю скорость стандартной односторонней печати для стандартных офисных документов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Epson. 2 Запас чернил на 3 года для домашних и офисных принтеров EcoTank рассчитан исходя из печати в среднем по 70 страниц в месяц и 40 страниц для фотопринтеров EcoTank. Расчет основан на наименьшем показателе ресурса черного контейнера, входящего в комплектацию домашних и офисных принтеров, и на наименьшем показателе ресурса фоточернил для фотопринтеров. 3 Приведенные данные о ресурсе печати вычислены на основе оригинальной методологии Epson путем имитации печати тестовых образцов согласно стандарту ISO/IEC 24712. Данные о ресурсе HE основаны на стандарте ISO/IEC 24711. Они могут значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первой настройки принтера некоторый объем чернил используется для заполнения сопел печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта чернил может быть ниже стандартного. 4 Решения для мобильной печати требуют беспроводного и (или) интернет-подключения к принтеру. Список устройств, совместимых с Epson Connect, приложений и способов подключения см. на сайте www.epson.eu/connect.

EPSON®