EB-PU2213B

DATASHEET / BROCHURE





EB-PU2213B

Le projecteur EB-PU2113B est un projecteur 3LCD haute luminosité ultraléger et compact.

{bCompact et léger}Grâce à son poids et ses dimensions réduites, ce projecteur est plus facile à stocker, transporter et installer. Ce qui permet un gain de place en entrepôt, mais aussi de réaliser des économies de main-d'œuvre et de livraison. {bQualité d'image exceptionnelle}Ce projecteur 3LCD haute luminosité offre une résolution native WUXGA avec système d'amélioration 4K et compatibilité HDR pour un rendu précis et des images plus nettes. {bFlexibilité}Grâce à sa polyvalence, l'EB-PU2213B rend l'installation simple : stacking et blending auto, compatibilité avec les mêmes objectifs et contrôle à distance. Deux projecteurs peuvent être superposés pour doubler la puissance lumineuse, grâce au stacking auto. Cette configuration est possible sans recours à du matériel informatique externe. {bFiabilité}Bénéficie d'une résistance exceptionnelle à la poussière, car le bloc optique scellé et la source lumineuse laser garantissent une luminosité stable sur de longues périodes, même dans les environnements particulièrement poussiéreux.

KEY FEATURES

- **Ultra léger et compact**
  Facile à transporter, installer et stocker
- **Des images captivantes**
  13 000 lm, technologie d'amélioration 4K, résolution WUXGA
- **Simple d'utilisation**
  Installation, stacking, compatibilité avec optiques diverses et contrôle simplifié
- **Fiabilité et maintenance réduite**
  Structure améliorée résistante à la poussière - Certifiée IP5X
- **Avantages environnementaux**
  Consommation électrique plus faible, moins d'emballage, poids réduit

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU2213B

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD
LCD Panel	1.03 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	13000 Lumens - 9100 Lumens (economy)
White Light Output	13000 Lumens - 9100 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	Amélioration 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 7.41:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Screen Size	60 in - 1000 in
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	Interface Ethernet (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), Entrée HDMI (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Remote (1 x), Entrée VGA (1 x), Entrée 3G-SDI (1 x), HDBaseT (1 x), Sortie 3G-SDI (1 x), RS-232C (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), USB 2.-A (2 x), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), Entrée DVI (1 x), USB content playback (1 x), Prise jack de sortie (1 x)
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Protection par mot de passe, Protection par mot de passe, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil
Other Features	Amélioration 4K, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Source lumineuse à longue durée de vie, Mémorisation de la position de l'objectif, Fonction de copie OSD, Power on button, Fonction de planification, Quick Corner, Super résolution, Fonction « split screen » (écran divisé), Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Figer l'image, Correction horizontale et verticale du trapèze
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	AMX, Crestron (réseau), Extron

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	586 mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	2,938 BTUperhour
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 34 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Support de plafond, Unité W-LAN, Camera module
Room Type / Application	Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau, Cadre volant
Colour	Noir

OTHER

EB-PU2213B

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Lens connector cap
- Document Pack
- Cartouches toner livrées de série
- <French value of Main Unit>
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB68
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series

EPSON®