



Epson EB-L200F



KEY FEATURES

- شاشة عرض ليزر بسطوع بمعدل 4,500 لومن
صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في
الغرف جيدة الإضاءة
- شاشة عرض قابلة للتوسع من 40 إلى 500 بوصة
صورة نقية عالية الوضوح بالكامل للاستمتاع
بإمكانية القراءة الممتازة
- بث المحتوى بسهولة
الشبكة المحلية اللاسلكية، ومطابقة الشاشة، ومنفذ
إدخال HDMI لتمكين سهولة الدمج وسماعات
مدمجة بقدرة 16 واط
- موثوقية تُريحك من التفكير في عملية الصيانة
تقنية ليزر شديدة التحمل من إبسون مع راحة بال
معرّزة بفضل ضمان لمدة خمس سنوات
- حل متكامل
نسبة تباين مذهلة تبلغ 2,500,000:1 من أجل
محتوى زاهٍ وناقض بالحيوية ودرجات داكنة أكثر من
اللون الأسود

تَمَكّن من تقديم المحتوى بسهولة من خلال شاشة عرض قابلة للتوسع بحجم يصل إلى 500 بوصة، مع
إمكانية الاتصال لل بث والمشاركة.

ارفع مستوى عروضك التقديمية يُتيح لك حل عرض الليزر المثالي هذا بدقة الوضوح العالي الكامل الارتقاء
إلى أداء الليزر وموثوقيته من دون دفع مبلغ إضافي. وتعمل نسبة التباين العالية التي تبلغ 2,500,000:1
وتقنية 3LCD على تقديم محتوى واضح في أي بيئة عمل، مما يساعد على تقليل إجهاد العينين وجذب انتباه
الحضور لتتمكن من إلقاء عروض التقديمية الرائعة. بث المحتوى بسهولة تَمَكّن من تحسين تقديم المحتوى
باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية المدمجة ومطابقة الشاشة (Miracast) من خلال الهواتف وأجهزة البث
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغير ذلك الكثير. تصميم أنيق جديديهم التصميم الجديد والعصري والأخف وزناً
مقارنةً بمنتجات الليزر الأخرى ذات السطوع المماثل في تيسير عملية استبدال الوحدات الموجودة بالجهاز
EB-L200F. ويمكن تركيب الجهاز EB-L200F في أي زاوية، بل والعرض من أي زاوية، مما يجعله
مثاليًا لأي سيناريو أو استخدامه ببساطة كجهاز عرض ليزر محمول، ونقله من موقع إلى آخر. سنوات من
الاستخدام بلا انقطاع استخدم جهاز العرض لمدة أطول مع موثوقية متميزة وعمر استخدام أطول يصل إلى
30,000 ساعة في الوضع الاقتصادي (20,000 ساعة في الوضع العادي). ويأتي الجهاز EB-L200F
مشمولاً بضمان مدته خمس سنوات.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD عطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 3150 Lumens (economy) 4500
White Light Output	Lumens - 3150 Lumens (economy) 4500
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.1:1 - 1.3	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.62	Zoom
بصري	Lens
in - 500 in 40	Screen Size
1.77	Projection Lens F Number
mm 29.2	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset

CONNECTIVITY	
Interfaces	RS-232C (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), مدخل ميكروفون (x 1), منفذ USB 2. من الفئة (1 x), B, واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), مخرج (1 x) VGA, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), منفذ USB 2. من الفئة (1 x), شبكة محلية لاسلكية ((1 x) 5 WiFi, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل Composite (1 x), توجيه (1 x) Wi-Fi, مدخل صوت (1 x) Cinch, مدخل (2 x) VGA
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	PJLink



ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, Padlock
Other Features	شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, كاميرا الوثائق المتوافقة, الشاشة الرئيسية, فتح/غلق فوري, عمر طويل لمصدر الضوء, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, تقنية كويك كورنر, مشاركة الشاشة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, إعداد QR بواسطة كود QR
Video Colour Modes	سينما, حركي, عرض تقديمي, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	Control4, Extron IP Link, AMX, Crestron (الشبكة)

WHAT'S IN THE BOX

- التحكم عن بعد مع بطاريات
- كابل للكهرباء
- Main unit
- كبل HDMI بطول 1.8 متر

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Soft Carry Case - ELPKS71 •
V12H001K71
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) •
V12H005A01

Wireless Presentation Systems

GENERAL

Product dimensions	mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 325
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi-Presentation Control Software

LOGISTICS INFORMATION

	V11H990040	SKU
Supported Temperature	8715946686080	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %	Storage 10 % - 90 %
	China	Country Of Origin
Loudspeaker		W 16
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, Home Office, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية	
Positioning		سطح المكتب, تركيب في السقف
Colour		White

OTHER

