



Epson EB-725W



KEY FEATURES

يمكنك التشجيع على التعاون الجماعي المرن بشاشة عرض كبيرة ذات تكلفة مناسبة تعزز الإنتاجية وإمكانيات الاتصال

- إمكانية العرض في أي غرفة بأي حجم
- خيارات عرض زاهية بشاشة كبيرة تصل إلى 120 بوصة
- الرؤية من جميع الزوايا
- بدون زوايا مقيدة أو ظلال أو توهج أو بقع عمياء
- خيارات تعاون متعددة
- إمكانيات اتصال أكثر تشمل أجهزة BYOD وكاميرات VC وخيارات أخرى كثيرة
- التوافق مع كاميرا المستندات
- قدم تجربة غامرة تمامًا بالصوت والصورة
- موثوقية لا مثيل لها
- تقنية ليزر لا تحتاج إلى صيانة لراحة بالك

وباستخدام طراز EB-725W، لم يعد المستخدمون مقيدون بحجم شاشة عرض واحد، حيث يمكنهم الاستمتاع بشاشة عرض زاهية وكبيرة الحجم وقابلة للتوسع لتصل إلى 120 بوصة. وعلى عكس الشاشات المسطحة التقليدية المناظرة، لا توجد ظلال أو توهج أو بقع عمياء، ويمكن أن يعمل مصدر ضوء الليزر عالي السطوع البالغ 4,000 لومن عندما تكون الإضاءة المحيطة قوية أيضًا. وتسهل خاصية توصيل شاشات متعددة التعاون بين الأفراد، أما ميزة الشاشة المقسمة فتسمح بعرض ما يصل إلى أربعة مصادر إدخال على شاشة كبيرة واحدة، مما يغني عن استخدام شاشات إضافية. ويوفر هذا الطراز تجربة عرض غامرة بفضل تعدد خيارات الاتصال مما يرفع من جودة الصوت والصورة إلى مستوى متميز. ولتحقيق أعلى مستوى من المشاركة، تسمح إمكانية الاتصال اللاسلكي، والتي تشمل ميزة مطابقة الشاشة عبر Miracast، للحاضرين جميعًا بمشاركة المحتوى من أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما يمكن أيضًا إضافة كاميرا مستندات اختيارية من إبسون لسهولة عرض الأغراض ثلاثية الأبعاد ليُشاهدوا كل من الغرفة بتفاصيل مذهلة. وعلى عكس الشاشات المسطحة التقليدية، يوفر طراز EB-725W أحجام وتنسيقات عرض متعددة بتكلفة واحدة ثابتة. كما يوفر أيضًا خيارات تركيب مرنة لتوفير تجربة عرض أكثر راحة للحاضرين. وعند استخدامه مع ألواح كتابة مضادة للبكتيريا، فإنه يجعل مكان العمل صحيًا أكثر يخلو من آثار الأصابع. وتمثل الاستدامة نقطة قوة أخرى لهذا الطراز، وتمتد لتشمل التصنيع واستخدام المنتج ودورة الحياة.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2800 Lumens (economy) 4000
White Light Output	Lumens - 2800 Lumens (economy) 4000
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
0.37:1 - 0.28	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 120 in 65	Screen Size
1.6	Projection Lens F Number
mm 3.7	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 6	Offset

CONNECTIVITY	
مدخل ميكروفون (1 x), مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3 x), شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5) (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), مدخل (3 x) HDMI (1 x), توجيه (1 x) Wi-Fi, مدخل (2 x) VGA, واجهة توصيل (1 Base-TX/1 Base-T) Ethernet (1 x), مدخل (3 x) HDMI, مخرج (1 x) Miracast, مخرج (1 x) VGA, منفذ USB 2. من الفتحة (2 x) A, منفذ USB 2. من الفتحة (1 x) B, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), RS-232C (1 x)	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	Network Protocol

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, Padlock, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, قفل وحدة LAN لاسلكية, فتحة كابل الحماية	Security
تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة, متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, الإعداد المسبق المسيل المعروض على الشاشة, Email notification, إزاحة الصورة: فتح/غلق فوري, Mail notification function, مداخل ميكروفون, أداة الشبكة ووظيفة النسخ المعروضة على الشاشة تقنية كبلوك: ن, وظيفة حدود دقة فائقة تحكم عد	Other Features



Epson EB-725W

WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- بطارية قابلة للإزالة 2x
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01

Wireless Presentation Systems

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL		
Product dimensions	mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height) 356	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management	
Noise Level	Normal: 56 dB (A) - Economy: 26 dB (A)	
V11H999040		SKU
Options	8715946681856 W-LAN وحدة شبكة LAN، حامل التركيب على الحائط، اتصالات، تحكم، تثبيت على الطاولة، السماعة الخارجية، كابل لمبتدات، EAN Code	
China		Country Of Origin
Room Type / Application		
Positioning	تثبيت على الطاولة، تركيب على الحائط، تركيب في السقف	
Colour	White	

OTHER

