



KEY FEATURES

EB-L730U

• 5200 سطوع باللومن

صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في
الغرف جيدة الإضاءة

• دقة WUXGA

صور نقية عالية الوضوح بالكامل للاستمتاع
بالوضوح الشديد

• دليل المستقبل لخيارات الاتصال

دعم إدخال 4K و HDMI و HDBaseT وشبكة
Wi-Fi مدمجة ومطابقة الشاشة

• تركيب سهل ومرن

تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم مع امكانية
إزاحة عدسة واسعة

• دعم التباعد الاجتماعي

حجم شاشة العرض قابل للتوسع يصل إلى 500
بوصة

يوفر جهاز العرض بالليزر EB-L730U بقوة 5200 لومن وهو مثالي لقطاع التعليم والشركات وتجارة
التجزئة ولمناطق الجذب والوجهات الترفيهية.

حلول عرض مشرقة وفعالة من حيث التكلفة توفر EB-L730U شاشات أكثر إشراقاً وجاذبية وتأثيراً حتى في
الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، وتوفر سطوعاً مذهلاً يبلغ 5200 لومن ودقة WUXGA Full HD بسعر
مناسب. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء الليزر والموثوقية، مع تقليل استهلاك الطاقة، دون
دفع مبالغ باهظة. كما تتميز أيضاً بما يلي: دعم بتقنية 4K، وتقنية تحسين التفاصيل، ودمج الحواف وتحويل
العدسة العريضة لتلائم بيانات التركيب الصعبة. يتميز EB-L730U بقدرته على عرض شاشات كبيرة تصل
إلى 500 بوصة، دون أي تأثير على الوضوح أو التفاصيل الزاهية. إمكانات اتصال متطورة يوفر حل العرض
هذا العديد من الطرق المختلفة للاتصال وإظهار العديد من المصادر في وقت واحد والتقديم لاسلكياً. يأتي
الطراز EB-L730U مزوداً بخيارات اتصال غير مسبقة بما في ذلك HDMI و HDBaseT مع دعم
إشارة 4K و 5 جيجاهرتز اللاسلكي مع أمان المؤسسات و Miracast المطور ومشغل الوسائط المدمج ودعم
نظام العرض اللاسلكي ELPWP10 من إبسون. تركيب سهل ومرن يدعم جهاز العرض الأنيق وصغير الحجم
هذا التثبيت بزاوية 360 درجة دون المساس بجودة العرض، كما يوفر شاشة كما يتوفر أيضاً باللون الأسود.
عريضة فائقة الدقة تبلغ 16:6 ومخرج HDMI وخاصية دمج الحواف لعمليات التركيب بأجهزة عرض
متعددة.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD عطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
White Light Output	Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
Resolution	WUXGA
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
Throw Ratio	2.2:1 - 1.35
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	بصري
Screen Size	in - 500 in 50
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	mm 31.8
Projection Lens Focus	Manual

CONNECTIVITY	
Interfaces	منفذ USB 2. من الفئة (1 x) A, شبكة محلية لاسلكية a/n (5 جيجاهرتز) (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 (1 x)), منفذ USB 2. من الفئة (1 x) B, التشغيل باستخدام منفذ USB 2 من النوع (1 x) RS-232C (1 x), Miracast (1 x), A (1 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 x), مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), HDBaseT (1 x), مخرج (1 x) VGA, مدخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), مدخل (2 x) VGA
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS

ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, إغلاق لوحة التحكم, فتحة كابل الحماية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	A/V mute, تصحيح محاذاة الانحناء, تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة لسلسلة Daisy, زوم رقمي, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, متصفح PEG, عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, Power on button, تقنية كريك كورنر, وظيفة جدولة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, دقة فائقة, شاشة عرضة جذا (16:6), Volume control, تحكم عبر الهاتف, حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, إغلاق لوحة التحكم, فتحة كابل الحماية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور



WHAT’S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- Main unit
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 •
V12H006AH0

Wireless Presentation Systems

GENERAL

Power consumption

W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287

LOGISTICS INFORMATION

V11HA25040

SKU

Noise Level

8715946695518

Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)

EAN Code

Philippines

Country Of Origin

Supported Humidity

% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90

Options

صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, جهاز إرسال HDBaseT, وحدة شبكة W-LAN, السماعة الخارجية, إطار توجيه لأعلى MB22

Loudspeaker

W 10

Room Type / Application

غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار

Positioning

تركيب في السقف, سطح المكتب

Colour

White

OTHER