EB-L690U

DATASHEET / BROCHURE



EB-L690U

Идеально для переговорных и лекционных залов. WUXGA 3LCD-лазерный проектор с широким сдвигом объектива и тихой работой.

KEY FEATURES

Идеально подходит для переговорных, лекционных залов и других пространств. Этот компактный, доступный лазерный проектор обеспечивает высококачественную производительность в любых условиях.

- **Компактный дизайн с масштабируемыми изображениями до 500”**

  Лёгкая конструкция упрощает транспортировку и установку, обеспечивая при этом масштабируемые изображения до 500” для максимальной гибкости.

- **Простая, гибкая установка**

  С фиксированным центральным объективом, широким сдвигом объектива и расширенными функциями настройка проста и адаптируема для любой среды.

- **Тихая работа**

  Высокопроизводительный проектор с низким уровнем шума 25 дБ в режиме Eco, обеспечивающий тихую, сосредоточенную обстановку для презентаций и встреч.

- **Делайте экологичный выбор с Epson**

  Изготовлен на 19% из переработанного пластика, низкое энергопотребление, уменьшенная упаковка и срок службы до 30 000 часов в экорежиме (нормальный режим — 20 000 часов).

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L690U

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.67 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	6500 Lumens - 4550 Lumens (economy)
White Light Output	6500 Lumens - 4550 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.2:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Оптика
Screen Size	50 in - 500 in
Projection Lens F Number	1.7
Projection Lens Focal Length	31.8 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	RS-232C (1 x), USB 2. типа A (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), HDMI out (1 x), Miracast (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), HDBaseT (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	SNMP, HTTPS, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Padlock, Security cable hole, Кенсингтонский замóк, Wireless LAN unit lock, Password protection, Блокиратор панели управления
Other Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Программа просмотра JPEG, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Point correction, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Функция разделения экрана, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Screen Mirroring
Video Colour Modes	Динамический, Presentation, Кино, BT79, Естественный, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Extron XTP, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	336 W, 233 W (economy), 0.4 W (standby)
Product dimensions	440 mm x 340 mm x 138 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 32 dB (A) - Economy: 25 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Suspension adapter
Loudspeaker	10 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

EB-L690U

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийные документы
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Safety Wire - ELPWR01

EPSON®