

## LQ-590II



## KEY FEATURES

LQ-590II

- מהירויות הדפסה גבוהות  
מהירות USD (טייטה אולטרה מהירה) של 550 תווים לשנייה עם 10 תווים לאינץ'
- אמינות מוגדלת  
זמן ממוצע בין תקלות של 25,000 שעות פעילות
- הדפסה גמישה  
מדפסת סיכות עם 24 פינים ו-80 עמודות
- מספר עותקים גדול יותר  
מקור + שישה עותקים
- אותם חומרים מתכלים  
שימוש באותם סרטים כמו בדגמים הקיימים

מדפסת סיכות עם 24 פינים, 80 עמודות, המתאפיינת בהדפסה מהירה, באמינות מעולה ובעלות תפעול נמוכה מאוד.

{במהירויות הדפסה גבוהות}הדגם LQ-590II מציע 'טייטה אולטרה מהירה' (USD-ultra speed draft) של 550 תווים לשנייה עם 10 תווים לאינץ', ומציע הבדל של ממש עבור ריצות הדפסה בנפח גבוה דוגמת דוחות מלאי ואצוות גדולות של חשבוניות ומסמכי משלוח. {באמינות מוגדלת}טכנולוגיית מדפסות הסיכות של Epson מתאפיינת בוותק רב ואמינה במיוחד. בהתבסס על ניסיון זה, המדפסת החדשה משפרת ב- 25% את הזמן הממוצע בין תקלות לכדי 25,000 שעות פעילות - אפשרות אידיאלית לתנאים מאתגרים או למקרים שבהם תחזוקה שוטפת אינה מעשית. {באותם חומרים מתכלים}מדפסת זו משתמשת באותם סרטים כמו הדגמים הקיימים, כך שניתן לשדרג את החומרה ולהמשיך להשתמש במלאי הסרטים שיש ברשותך.

LQ-590II

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### WHAT'S IN THE BOX

#### TECHNOLOGY

מדפסת סיכות

Printing Method

#### PRINT

Footnote>footnote</StudentX->  
<Footnote

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>

#### SCAN

#### PAPER / MEDIA HANDLING

mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 0 Top, Right, Bottom, Left.)

Print Margin

### INK COMPATIBILITY

#### GENERAL

mm x 375 mm x 176.5 mm (Width x Depth x Height) 437

Product dimensions

Windows Vista x64

Compatible Operating Systems

#### OTHER FEATURES

#### OTHER

אחריות

### INK YIELD DATA

Included

## LOGISTICS INFORMATION

C11CF39401

SKU

8715946649849

EAN Code

Indonesia

Country Of Origin

<STEPREF A="ContactInformation" O="Product166810" OT="Product" VC="he\_IL\_context" VO="195710" W="Main" />

<STEPREF A="WebsiteInformation" O="Product166810" OT="Product" VC="he\_IL\_context" VO="195710" W="Main" />

**EPSON®**