Epson EB-X49

DATASHEET / BROCHURE



EB-X49

Hemen her yere yerleştirilebilme esnekliğini mükemmel parlaklık, keskinlikle ve az bakım gerektiren performansla birleştirir.

Geniş, ölçeklenebilir perdede parlak ve canlı içerikKeskin ve net metinler, güçlü görüntüler ve video içeriği ile 300 ince kadarki perdelerde büyük ölçekli sunumların keyfini çıkarın. 3.600 lümenlik performans, 16.000:1 yüksek kontrast oranıyla birleşerek, aydınlık odalarda bile olağanüstü bir görsel performans sunuyor.Yıllarca kesintisiz toplantı deneyimiEkonomik modda 12.000 saate kadar lamba ömrü. Kurulum ve yerleştirme esnekliğiOtomatik dikey ve manuel yatay trapezoid düzeltme, bozulmanın olmadığı görüntüler için projeksiyonun odada nereye yerleştirilebileceği konusunda daha fazla esneklik sunar ve geniş optik yakınlaştırma, esnekliğe katkı sağlar.Ağ ve kablosuz bağlantı (isteğe bağlı)Ağ özelliği (RJ45 aracılığıyla) ve isteğe bağlı kablosuz bağlantı, EB-X49'un sonraki aşamalarda bir şirket ağına eklenebileceği veya kablosuz cihaz erişimi için yükseltilebileceği anlamına gelir.Yüksek kaliteli sesBu projeksiyon, sesli içeriğin ilave harici hoparlörlere gerek kalmadan net bir şekilde duyulabilmesini sağlayan dahili 5 W hoparlöre sahiptir.

KEY FEATURES

- **Yüksek kaliteli, parlak görüntüler**
  3LCD teknolojisi ve eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
- **Portatif**
  Farklı bir odada kullanılmak üzere odalar arasında taşınabilecek kadar küçük ve hafiftir
- **Geniş bağlantı seçenekleri**
  Ağ ve kablosuz özellikli
- **Düşük toplam sahip olma maliyeti**
  Ekonomik modda 12.000 saate kadar lamba ömrü
- **Çok yönlülük ve esnek kontrol**
  HDMI ve isteğe bağlı kablosuz bağlantı ile çok sayıda kaynaktan projeksiyon

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-X49

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.55 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	3600 Lumens - 2400 Lumens (economy)
Resolution	XGA
Light Source	Lamba
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.48 - 1.77:1
Lens	Optik
Screen Size	30 in - 300 in
Projection Lens F Number	1.72
Projection Lens Focal Length	20.28 mm
Offset	8 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Jak girişi (2 x), USB 2.-A (1 x), USB 2. (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Cinch ses çıkışı (1 x), RS-232C (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Jak çıkışı (1 x), HDMI giriş (1 x), Kompozit giriş (1 x), VGA çıkış (1 x), VGA giriş (2 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi
Other Features	AV sessiz slayt, Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi, QR kodu ile iProjecton kurulumu, iProjection set-up by NFC, iProjection Uygulaması, CEC compatible
Video Colour Modes	Kara Tahta, Dinamik, Sunum, Tiyatro, sRGB
Projector Control	AMX, Control4, Crestron (Ağ), Extron

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	286 W, 180 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	302 mm x 249 mm x 87 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	iProjection, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	5 W
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Main unit
- HDMI Cable
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- User Guide Kit (CD)
- Garanti belgesi

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
  V13H134A32
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
  V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
  V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01

EPSON®