Epson EB-760W



EB-760W

Идеально для переговорных и классов. Ультракороткофокусный лазерный дисплей с яркостью 4 100 лм и беспроводным подключением.

Ультракороткофокусный объектив EB-760W обеспечивает безопасное, ненавязчивое позиционирование близко к дисплею, давая презентующим свободный доступ для работы без отбрасывания теней. С яркостью 4 100 лм цветовой яркости и технологией Epson 3LCD дисплей ярок и насыщен до 150”, чётко виден со всех углов и с расстояния. Опыт иммерсивен и удобен в использовании.

Проецирование также обеспечивает гибкие размеры дисплея, масштабируемые от 49 до 150” — размеры дисплея могут быть оптимизированы для каждого помещения с одним знакомым продуктом и фиксированной стоимостью.

Универсальные проводные и беспроводные подключения, включая зеркалирование экрана через Miracast™, позволяют участникам легко обмениваться контентом с ПК или мобильных устройств. С подключённым опциональным визуализатором Epson документы, презентации или 3D-объекты можно просматривать с невероятной детализацией.

В отличие от плоскопанельного дисплея, нет тяжёлой, бьющейся стеклянной панели, создающей отражающие слепые зоны под определёнными углами, и преподаватели не подвергаются прямому синему свету от LCD-панели, который, как считается, повреждает глаза. В сочетании с гигиеничной антибактериальной доской преподаватели могут аннотировать презентации стираемыми маркерами или, для экономии энергии, просто использовать доску при выключенном дисплее.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Масштабируемый HD-дисплей для любого помещения**

  UST-дисплей 53–150” для беспрепятственного просмотра (без теней и отражений)

- **Яркий и энергоэффективный лазер**

  4 100 лм CLO с технологией 3LCD для более ярких цветов при всего 205 Вт

- **Удобные варианты подключения**

  Автоматическое включение, проводной/беспроводной дисплей с USB 2A выходом для smart-stick

- **Прост в использовании и создан, чтобы служить долго**

  Практически безобслуживаемый — 5-летняя/12 000-часовая гарантия

- **Поддержка документ-камеры**

  Проводите и записывайте интерактивные уроки и презентации с эффектом полного погружения

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-760W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	WXGA
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	60 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	6 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Компонентный вход (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), HDMI-вход (3 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Miracast (1 x), Microphone input (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), RS-232C (1 x), VGA (выход) (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), USB 2. типа A (2 x), VGA (вход) (2 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Wireless LAN security, Блокиратор панели управления
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Email notification, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Программа просмотра JPEG, Long light source life, OSD copy function, Network projection, Без компьютера, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Ultra-wide display (16:6), Home Screen, CEC compatible
Video Colour Modes	Динамический, Кино, Presentation, sRGB, Blackboard
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 141 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Visualiser camera
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Конференц-зал / Классная комната
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Установка на стену
Colour	White

OTHER

Epson EB-760W

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Quick Start Guide
- Projector feet
- Гарантийные документы

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
  V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]

- Control and Connection Box - ELPCB03N
  V12HB11040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
  V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01

EPSON®