EH-QL7000W

DATASHEET / BROCHURE



EH-QL7000W

Идеально для домашних симуляторов и просторного домашнего кинотеатра. 4K 3LCD-лазерный проектор с яркостью 10 000 лм и поддержкой сменных объективов.

KEY FEATURES

Сверхбольшая технология изображения, идеальная для фильмов, стриминга, игр, просмотра спорта, домашних симуляторов и многого другого

3LCD лазерный источник; 10 000 лм; 4K (8,3 млн пикселей) суперразрешение; высококачественные, насыщенные и обширные изображения

Включает 4K Frame Interpolation, HDR10, адаптивную к сцене гамма-коррекцию и Dynamic Tone Mapping, а также 4K/120 Гц и Auto Low Latency Mode

Совместим с широким спектром длинно- и короткофокусных объективов для оптимального размера и качества изображения практически в любом медиапространстве

Light, compact and flexible, seamless integration with leading AV control systems means easy maintenance, customisation and scalability

PRODUCT SPECIFICATIONS

EH-QL7000W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	1.04 inches with C2 Fine
IMAGE	
Resolution	4K 384 x 216, 8,3м пикселей, 16:9
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 20000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.52 - 2.47:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.61
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), RS-232C (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), USB 2. типа A (2 x)
Network Protocol	PJLink, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк
Other Features	A/V mute, Direct Power on/off, Интерполяция фрейма, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, OSD copy function, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Super resolution
Video Colour Modes	Кино, Естественный, Яркая, Динамический
Projector Control	AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner, Crestron, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	612 W, 318 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	568 mm x 568 mm x 192 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	2,081 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Воздушный фильтр, Потолочный кронштейн, Suspension adapter, Safety wire set
Room Type / Application	Игры в разрешении 4K, Стриминг в разрешении 4K, Домашний кинотеатр, Sports, TV
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

EH-QL7000W

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- User guide
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/ Z1000xU/Z11xxx

  V13H134A46
- Ceiling Mount - ELPMB67 - EB-L1000/PU1000

  V12HA54010
- Ceiling Mount - ELPMB68

  V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68

  V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series

  V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series

  V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series

  V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series

  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series

  V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series

  V12H004UA3

EPSON®