EB-PQ2213B

DATASHEET / BROCHURE





EB-PQ2213B

Ultra yüksek çözünürlük deneyimine ihtiyaç duyan herkes için mükemmel olan EB-PQ2213B, güçlü ve kompakt bir 13.000 lm 4K projeksiyon cihazıdır.

{bSınırsız yaratıcılık}EB-PU Serisinin başarısını temel alan EB-PQ2213B, küçük ve hafif olmasının yanı sıra oldukça uygun fiyatlı, çok yönlü, enerji tasarrufludur ve gelişmiş özelliklerle doludur. Unutulmaz sürükleyici deneyimler yaratma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar.{bDevrim niteliğinde bir 4K deneyimi}Epson'un en yeni 4K teknolojisiyle üretilen görüntülerin netliğini hayranlıkla izleyin. Patentli, son teknoloji ürünü 4K Crystal Motion, panel termo-kontrolü ve çift mikro-lens dizisi teknolojilerini birleştiren Epson, 4K görüntü kalitesinde yeni bir referans noktası elde ediyor.{bOlağanüstü esnek} 120Hz 4K'yı destekleyen 12G SDI giriş/çıkış ve HDMI giriş/çıkış dahil olmak üzere çok çeşitli bağlantı özelliklerine sahiptir. Yüksek parlaklığa sahip bu projeksiyon cihazı ayrıca, sürükleyici mekanlar için mükemmel olan ELP-LX02S sıfır sapmalı ultra kısa mesafeli lens de dahil olmak üzere mevcut EB-PU Serisi ile aynı 4K lensleri kullanan çapraz platform lens uyumluluğundan da faydalanır. "Yalnızca gövde" şeklinde tedarik edilen bu projeksiyon cihazı, kurulumunuz için mükemmel çözümü oluşturmanızı sağlar. {bGüvenilir}Olağanüstü güvenilirlik için tasarlanan EB-PQ2213B, IP5X sınıfı toza dayanıklılık[1] ve 20.000 saate kadar bakım gerektirmeyen çalışma ve hatta uzatılmış modlarla daha da uzun süre çalışma özelliklerine sahiptir. {bKapsamlı yazılım}Daha zengin kalibrasyon, yardım ve kontrol işlevleri için ELPEC01 kamera, Epson Projeksiyon Profesyonel Araçlar ve Epson Projeksiyon Konfigürasyon Aracı ile uyumludur.

KEY FEATURES

- **Patentli 4K ve görüntüleme teknolojisi**

  Olağanüstü 4K görüntü kalitesi, üstün bir sürükleyicilik sunar

- **Ultra kompakt ve hafif**

  Küçük, güçlü 13.000 lm 4K projeksiyon cihazı

- **Platformlar arası lens uyumluluğu**

  Her gereksinim için optimum projeksiyon çözümünü oluşturmanıza olanak tanır

- **Çalıştır ve unut güvenilirliği**

  Filtresiz tasarım ve IPX5 sınıfı toza dayanıklılık[1]

- **Çevre üzerinde daha az etki**

  Azaltılmış ambalajlama ve nakliye gereksinimleri ile enerji tasarruflu

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PQ2213B

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	1.04 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	13000 Lumens - 9100 Lumens (economy)
White Light Output	13000 Lumens - 9100 Lumens (economy)
Resolution	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.34 - 7.16:1
Lens	Optik
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	12G SDI Giriş (1 x), USB content playback (1 x), Yakın Çevre İletişimi mevcuttur (NFC) (1 x), USB 2. Tip B (Yalnızca Servis) (1 x), 12G SDI Çıkış (1 x), HDMI giriş (2 x), Remote (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDBaseT (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), RS-232C (1 x), USB 2.-A (2 x), HDMI çıkışı (1 x), Jak çıkışı (1 x)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, PJLink, IPv6, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Parola ile koruma, Kablosuz LAN güvenliği, Asma kilit, Kablosuz LAN birimi kilidi
Other Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Otomatik Açılma, Doğrudan Güç açma/kapama, Edge Blending, Kare-Enterpolasyon, Resmi dondur, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Lens konumu belleği, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, Point correction, OSD kopyalama işlevi, Hızlı Köşe, Schedule Function, Web Kontrolü, Kablosuz LAN özelliği, Otomatik kaynak arama, iProjection Uygulaması
Video Colour Modes	Dinamik, Doğal, Sunum, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, Sinema
Projector Control	Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Heat Dissipation	3,145 BTUperhour
Product dimensions	586 mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 34 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Camera module, W-LAN-Birimi, Tavana montaj
Room Type / Application	Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Kiralama/Sahneleme, Tabela/Perakende, Turistik Merkezler, Toplantı Odası
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü, Zemin, Uçan Çerçeve, Masa Montajı, Duvar Montajı
Colour	Siyah

OTHER

EB-PQ2213B

WHAT'S IN THE BOX

- Kablo kılıfı
- Lens connector cap
- Main unit
- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- İlk toner kartuşları
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- Document Pack

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
  V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
  V12H006AE0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
  V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
  V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
  V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
  V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
  V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
  V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
  V12H004W06

EPSON®