



KEY FEATURES

EB-L635SU

• 6,000 לומן של בהירות

תמונות חדות וצבעים בהירים, אפילו
בחדרים מוארים היטב

• רזולוציית WUXGA

תמונות חדות ברזולוציית Full HD לקריאות
מעולה

• אפשרויות קישוריות המוכנות לעתיד

תמיכה בקלט של 4K, HDMI, HDBaseT,
Wi-Fi משולב ושיקוף מסך

• התקנה פשוטה וגמישה

עיצוב קומפקטי וקל עם היסט עדשה רחב

• הקרנה ממרחק קצר

תמונות גדולות במרחבים צפופים (יחס
הקרנה של 0.8:1)

מקרן הלייזר EB-L635SU להקרנה מטווח קצר, עם 6,000 לומן אידיאלי למשתמשים הצריכים להפיק תמונות גדולות במרחבים צפופים.

פתרונות תצוגה בהירים וחסכוניים הדגם EB-L635SU מספק תצוגות נועזות, מרתקות ומרשימות יותר אפילו בסביבות מוארות היטב, ומתאפיין בבהירות של 6,000 לומן ורזולוציית WUXGA Full HD במחיר נוח. כלומר, המשתמשים יכולים לשדרג לביצועים ולאמינות של לייזר ולצריכת אנרגיה נמוכה יותר ללא שיאלצו לשלם מחיר פרימיום. תכונות כלולות נוספות: יחס הקרנה של 0.8:1, תמיכה בקלט 4K, טכנולוגיית שיפור דיגיטלית, מיזוג שוליים והיסט עדשה רחב כדי להתאים לסביבות התקנה מאתגרות. לדגם EB-L635SU יכולת לתצוגות מעורבות בפרמט גדול, ללא כל הפחתה בבהירות או בפרטים מלאי החיים. קישוריות משופרות פתרון תצוגה שמציע דרכים רבות ושונות להתחבר ולהציג מקורות מרובים בצורה סימולטנית ולהציג באופן אלחוטי. המקרן EB-L635SU מגיע כשהוא מצויד באפשרויות קישוריות שמוכנות גם לעתיד וכוללות HDMI ו-HDBaseT ותמיכה באות 4K וכן קישור אלחוטי של 5GHz עם אבטחה ברמה ארגונית, Miracast משודרג, נגן מדיה מובנה ותמיכה במערכת ELPWP10 של Epson לתצוגה אלחוטית. התקנה פשוטה וגמישה מקרן מסוגנן וקומפקטי התומך בהתקנת 360 מעלות ללא שיש צורך להתפשר על איכות התצוגה ובמסך אולטרה רחב ביחס של 16:6, בפלט HDMI ובמיזוג שוליים שמאפשר התקנת מקרנים זמין גם בצבע לבן.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 4200 Lumens (economy 6000	Color Light Output
(Lumens - 4200 Lumens (economy 6000	White Light Output
WUXGA	Resolution
Full HD	High Definition
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30	Keystone Correction
Bits Color 10	Colour Video Processing
Upto 1.07 billion colours	Colour Reproduction
OPTICAL	
1.07:1 - 0.8	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 200 in 50	Screen Size
Manual	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
מחבר תקע נכנס (2 x 2) -A, USB (x), ממשיק Ethernet (1 x) (1 Base-TX / 1 Base-T), כניסת 2 x VGA), יציאת HDMI (1 x) (5GHz) a/n Wireless LAN, RS-232C (1 x), HDMI (2 x) (HDCP 2.3), יציאת 1 x VGA), הפעלה מ- (1 x) Miracast, HDBaseT (1 x), (WiFi 5 (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), USB 2 Type A (1 x), (1 x) USB 2, מחבר תקע יוצא (1 x)	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, חסימת שדה שירות, Security cable hole, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
AV mute, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, Daisy chain Multi-Projection, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, מסך הבית, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הצגת JPEG, חיי מקור אור ארוכים, ללא מחשב, Power on button, Quick Corner, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, פונקציית מסך חצוי, Super resolution, תצוגה אולטה רחבה (16:6), Volume control, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב- LAN אלחוטי, אפליקציית Projection, תואם CEC, 21:9 aspect ratio support	Other Features
דינמי, קולנוע, sRGB, מצגת, Multi Projection, DICOM SIM	Video Colour Modes
AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Cable cover
- מדריך למשתמש
- מסמכי אחריות
- Main unit
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 •
V12H006AH0

GENERAL

Power consumption	(W, 345 W (economy), 164 W (standby 287
Product dimensions	(mm x 334 mm x 136 mm (Width x Depth x Height 440
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	MB22 ceiling , רמקול חיצוני, W-LAN , יחידת HDBaseT, משרד מסמכים, מצלמת מחשבים, קופסת בקרה וחיבורים, mount
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	שחור

OTHER