

EV-115



EV-115

Deneyimsel ekranlar ve dijital tabela için ideal. GPI sensörlü çok yönlü 2.200 lümen WXGA lazer projektör (siyah).

LightScene EV-115, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasına ve keskin WXGA çözünürlük ile 2.200 lümen parlaklıkta anında çekici görseller yansıtmasına olanak tanır. Göze çarpmayan tasarımı sayesinde geleneksel bir projektörün dikkat çekebileceği yerlerde kullanılabilir. Beyaz versiyonu da mevcuttur. Hafif ve ayarlanabilir tasarımı, EV-115'un geleneksel tavan montajından aydınlatma raylarına kadar çeşitli şekillerde kurulmasına olanak tanır. Dahili medya oynatıcı ve basit CMS entegrasyonu, dijital tabela uygulamalarını kolaylaştırır; GPI sensör desteği etkileşimli, sensör tabanlı içerikler için kullanılır.

KEY FEATURES

• Deneyimsel yansıtma

Sınırsız içerik, aydınlatma efektleri ve harmanlanmış ekranları kolayca oluşturun

• Sensör tabanlı içerik

Basit sensör tabanlı deneyimler için GPI işlevi

• Esnek kurulum

Tavana monte edilebilir, serbest duran veya aydınlatma rayına bağlanabilir

• Dijital tabela uyumlu

Dahili medya oynatıcı ve basit CMS entegrasyonu

• Надзвичайно високий рівень надійності

Надійна лазерна технологія Epson, підкріплена п'ятирічною гарантією

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine

IMAGE	
Color Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
White Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 40, Manual horizontal: 45
Colour Reproduction	16.77 million colours

OPTICAL	
Throw Ratio	1.38 - 2.19:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.58
Lens	Optical
Screen Size	30 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.92
Projection Lens Focal Length	28.4 mm
Projection Lens Focus	Motorized

CONNECTIVITY	
Interfaces	Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2.-A (1 x), Wireless LAN b/g/g 25GHz (1 x), Jack plug out (1 x), Wireless LAN a/n (5GHz) (1 x), SD Card playback (1 x), HDMI in (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), SD Card Slot (1 x)
Network Protocol	IPv6, SNMP, PLink, HTTPS, ESC/VP.net

ADVANCED FEATURES	
Security	Wireless LAN security, Password protection
Other Features	Digital zoom, Horizontal and vertical keystone correction, Quick Corner, A/V mute, Auto Power On, Edge Blending, Image Shift, Long light source life, Web Control, Web Remote
Video Colour Modes	Dynamic, Normal
Projector Control	Crestron, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Floor stand, Lighting track mount, External Speaker
Room Type / Application	Signage / Retail, Visitor Attraction, Projection Mapping
Positioning	Floor, Lighting Track, Ceiling Mounted, Wall Mounted
Colour	Black

OTHER

EV-115

WHAT'S IN THE BOX

- Cable cover
- Direct mount unit
- HDMI Cable Clamp
- Power cable
- Remote control incl. batteries
- Hexagon wrench
- Safety wire set
- Quick Start Guide
- Installation/safety manual
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- External Speaker - ELPSP02
V12H467040
- Floor Stand - ELPMB55B - EV-105
V12H888B10
- Lighting Track Mount - ELPMB66B - EV-115
V12HA32140
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01